

Fiche produit



DOOXIE LEGRAND

Prise 2P+T Surface avec prise USB Type-C dooxie livrée avec support - blanc

REF. 600341 | EAN. 3414971006164

dooxie, une prise de courant avec prise avec support permettant un rattrapage en cas de dérive de pose de la boîte d'encastrement, à équiper d'une plaque avec un design dans l'air du temps

2 ans

> [Voir sur le e-catalogue](#)

Description

dooxie, une prise de courant avec prise avec support permettant un rattrapage en cas de dérive de pose de la boîte d'encastrement, à équiper d'une plaque avec un design dans l'air du temps

Caractéristiques produit

- Prise de courant Surface + chargeur USB Type-C dooxie - Blanc - À équiper d'une plaque
- Le pictogramme en face (dessin d'une batterie) avant indique que la prise est dédiée à la charge
- Chargeur USB conforme à la directive CEE sur l'harmonisation du standard de recharge de terminaux portables et la réduction des chargeurs mobiles
- Auto-protégé contre les surtensions
- Montage possible en multiposte horizontal - Livré avec coque de protection chantier à charnières qui protège le produit de la poussière et des éclaboussures de peinture et permet au mécanisme de rester utilisable pendant le chantier

Recommandations / restrictions d'usages

- Usage en intérieur uniquement
- Avec support intégré : ne peut pas être clippé dans une goulotte
- Chargement limité à 7,5W, non adapté au chargement d'un ordinateur portable

Les plus produits

Les + installation

- Raccordement simple et rapide : connexion phase neutre terre - Repiquage 2,5mm² possible - Peut être installé en encastré (dans boîte d'encastrement) ou en saillie (sur cadre saillie) - Livré avec support permettant un rattrapage angulaire (-13°/+11°) : facilite la mise à niveau du mécanisme lorsque la boîte n'est pas parfaitement horizontale

Les + utilisation

- Permet le branchement d'un terminal et la charge d'une tablette ou d'un smartphone en charge rapide sur 1 prise 1 poste

Avantages

- Le pré-câblage de cette prise associe facilité d'installation et gain de temps au moment de la pose : plus besoin de câbler l'ensemble des prises ; un seul câblage suffit - Refoulement facilité en l'absence de barrettes de connexion - Placement libre de la prise sur le circuit
- Montage possible en boîte profondeur 40mm pour une cloison de 50mm
- Connecteur nouvelle génération Type-C

Caractéristiques techniques

Modèle	Broche de contact de protection
Type de contact de protection	Rond
Nombre de contacts actifs (ronds)	1
Nombre de contacts actifs (plats)	0
Equipé d'un signal lumineux complémentaire	Non
Nombre de ports USB-A	0
Nombre de ports USB-C	1
Nombre d'unités	1
Nombre de prises commutables	0
Nombre de phases	1
Impression/marquage	Sans
Type de connexion	Borne automatique
Avec volet de protection	Non
Avec eclips / protection enfant	Oui
Avec zone de texte/surface d'inscription	Non
Couleur	Blanc
Numéro RAL (équivalent)	9003
Finition métallique	Non
Transparent	Non
Verrouillable	Non
Mécanisme d'éjection	Non
Encastrement isolé	Non
Avec éclairage fonctionnel	Non
Avec éclairage d'orientation	Non
Protection contre les surtensions	Non
Protection différentielle	Non
Avec microfusible	Non
Alimentation spéciale	Autre
Mode de pose	Encastré
Type de fixation	Fixation avec vis
Matériau	Plastique
Qualité du matériau	Thermoplastique
Sans halogène	Oui

Finition de la surface	Brillant
Traitement antimicrobien	Non
Repiquage possible	Non
Avec dispositif on/off	Non
Couleur de l'opérateur de commutation	Blanc
Prise inclinée ou inclinable	Non
Courant nominal	16 A
Tension nominale	250 V
Fréquence	50-60 Hz
Adapté à la classe de protection (IP)	IP20
Résistance aux chocs (IK)	IK04
Largeur d'appareil	73 mm
Hauteur d'appareil	73 mm
Profondeur d'appareil	41.5 mm
Profondeur min. de la boîte d'encastrement	40 mm
Compatible avec Apple HomeKit	Non
Compatible avec Amazon Alexa	Non
Compatible avec Google Assistant	Non
Compatible IFTTT	Non
Avec répéteur de signal Wi-Fi	Non
Avec haut-parleur bluetooth intégré	Non
Pour « conditions difficiles » (selon VDE)	Non
Profondeur d'encastrement	31.5 mm
Temperature d'utilisation /d'installation	-5-35 °C
Temperature de stockage	-25-60 °C
Type de tension	AC
Power Delivery	Non
USB Puissance de sortie	7.5 W
précâblé	Oui
Section de câble	2.5-2.5 mm²
Maintien du cable	Non applicable
Couvercle	Plaque centrale
Objet connecté	Non

Type de traitement de la surface

Non traité

Documentation

Documentation technique

 F02793FR-00.pdf | PDF (0.23Mo)

Objet BIM

LEGRAND-BIM-DOOXIE-2022-FRANCAIS.rvt | RVT (50.81Mo)

Pages catalogue

 legrand-dooxie-interrupteurs-prises.pdf | PDF (14.36Mo) dooxie_APP23002_16.pdf | PDF (0.37Mo) legrand-cctp-appareillage-dooxie.pdf | PDF (1Mo)

Certificats et agréments

 NF-NF012_3762