


Fiche produit



DOOXIE LEGRAND

Prise de courant 2P+T Surface + prise 2 USB Type-A dooxie 3A précâblés finition blanc

REF. 600342 | EAN. 3414971006188

dooxie, une prise de courant avec prise avec support permettant un rattrapage en cas de dérive de pose de la boîte d'encastrement, à équiper d'une plaque avec un design dans l'air du temps

2 ans

> [Voir sur le e-catalogue](#)

Description

dooxie, une prise de courant avec prise avec support permettant un rattrapage en cas de dérive de pose de la boîte d'encastrement, à équiper d'une plaque avec un design dans l'air du temps

Caractéristiques produit

- Prise de courant Surface + chargeur 2 USB Type-A 5V - 3A/15W précâblés dooxie - Blanc - À équiper d'une plaque
- Le pictogramme en face (dessin d'une batterie) avant indique que la prise est dédiée à la charge
- Chargeur USB conforme à la directive CEE sur l'harmonisation du standard de recharge de terminaux portables et la réduction des chargers mobiles
- Livré avec coque de protection chantier à charnières qui protège le produit de la poussière et des éclaboussures de peinture et permet au mécanisme de rester utilisable pendant le chantier
- Bornes automatiques permettant la connexion rapide sans outil - Les éclips de protection de cette prise renforcent la sécurité dans la maison en obturant le contact électrique en l'absence de fiche

Recommandations / restrictions d'usages

- Usage en intérieur uniquement
- S'installe dans boîte d'encastrement 2 postes

Caractéristiques techniques

Les plus produits

Les + installation

- Le chargeur USB pré-câblé permet un raccordement rapide et simplifié au circuit en câblage terminal ou en repiquage - Peut être installé en encastré (dans boîte d'encastrement) ou en saillie (sur cadre saillie) - Livré avec support permettant un rattrapage angulaire (-13°/+11°) : facilite la mise à niveau du mécanisme lorsque la boîte n'est pas parfaitement horizontale

Les + utilisation

- Charge idéale pour un smartphone, deux smartphones, une tablette, une tablette et un smartphone

Avantages

- Le pré-câblage de cette prise associe facilité d'installation et gain de temps au moment de la pose : plus besoin de câbler l'ensemble des prises ; un seul câblage suffit
- USB 3A 15W pour une charge optimale - Permet de charger rapidement jusqu'à deux appareils en même temps

Modèle	Broche de contact de protection
Type de contact de protection	Rond
Nombre de contacts actifs (ronds)	1
Nombre de contacts actifs (plats)	0
Equipé d'un signal lumineux complémentaire	Non
Nombre de ports USB-A	2
Nombre de ports USB-C	0
Nombre d'unités	1
Nombre de prises commutables	0
Nombre de phases	1
Impression/marquage	Sans
Type de connexion	Autre
Avec volet de protection	Non
Avec eclips / protection enfant	Oui
Avec zone de texte/surface d'inscription	Non
Couleur	Blanc
Numéro RAL (équivalent)	9003
Finition métallique	Non
Transparent	Non
Verrouillable	Non
Mécanisme d'éjection	Non
Encastrément isolé	Non
Avec éclairage fonctionnel	Non
Avec éclairage d'orientation	Non
Protection contre les surtensions	Non
Protection différentielle	Non
Avec microfusible	Non
Alimentation spéciale	Autre
Mode de pose	Encastré
Type de fixation	Fixation avec vis
Matériau	Plastique
Qualité du matériau	Thermoplastique
Sans halogène	Oui

Type de traitement de la surface	Non traité
Finition de la surface	Brillant
Traitement antimicrobien	Non
Repiquage possible	Non
Avec dispositif on/off	Non
Prise inclinée ou inclinable	Non
Courant nominal	16 A
Tension nominale	250 V
Fréquence	50-60 Hz
Adapté à la classe de protection (IP)	IP20
Résistance aux chocs (IK)	IK04
Largeur d'appareil	144 mm
Hauteur d'appareil	71 mm
Profondeur d'appareil	38 mm
Profondeur min. de la boîte d'encastrement	40 mm
Compatible avec Apple HomeKit	Non
Compatible avec Amazon Alexa	Non
Compatible avec Google Assistant	Non
Compatible IFTTT	Non
Avec répéteur de signal Wi-Fi	Non
Avec haut-parleur bluetooth intégré	Non
Pour « conditions difficiles » (selon VDE)	Non
Profondeur d'encastrement	28 mm
Température d'utilisation /d'installation	-5-35 °C
Température de stockage	-25-60 °C
Type de tension	AC
Power Delivery	Non
USB Puissance de sortie	15 W
Section de câble	2.5-2.5 mm ²
Maintien du câble	Autre
Couvercle	Autre
Objet connecté	Non

Documentation

Documentation technique

 [LE10504AC.pdf](#) | PDF (1.85Mo)

Firmware & autre logiciel

 [ILLIPRO](#)

Pages catalogue

 [legrand-dooxie-interrupteurs-prises.pdf](#) | PDF (14.36Mo)

 [dooxie_APP23002_16.pdf](#) | PDF (0.37Mo)

 [legrand-cctp-appareillage-dooxie.pdf](#) | PDF (1Mo)