

Fiche produit



DOOXIE LEGRAND

Double prise USB Type-A dooxie 3A15W finition blanc

REF. 600343 | EAN. 3414971006201

dooxie, un prise avec support permettant un rattrapage en cas de dérive de pose de la boîte d'encastrement, à équiper d'une plaque avec un design dans l'air du temps

2 ans

> [Voir sur le e-catalogue](#)

Description

dooxie, un prise avec support permettant un rattrapage en cas de dérive de pose de la boîte d'encastrement, à équiper d'une plaque avec un design dans l'air du temps

Caractéristiques produit

- Chargeur 2 USB Type-A 230V - 5V dooxie - Blanc - À équiper d'une plaque
- Consommation en veille inférieure à 0,07W classe II TBTS
- Les 2 sorties USB en 1 poste libèrent un puit de prise et favorise le gain de place
- Chargeur USB conforme à la directive CEE sur l'harmonisation du standard de recharge de terminaux portables et la réduction des chargeurs mobiles - Conforme à la norme IEC62684-2011-01
- Le pictogramme en face (dessin d'une batterie) avant indique que la prise est dédiée à la charge
- Livré avec coque de protection chantier à charnières qui protège le produit de la poussière et des éclaboussures de peinture et permet au mécanisme de rester utilisable pendant le chantier

Recommandations / restrictions d'usages

- Usage en intérieur uniquement
- S'installe dans boîte d'encastrement profondeur 40mm minimum

Les plus produits

Les + installation

- Equipé de bornes à vis 2x2,5mm² pour repiquage d'un chargeur - Peut être installé en encastré (dans boîte d'encastrement) ou en saillie (sur cadre saillie)
- Livré avec support permettant un rattrapage angulaire (-13°/+11°) : facilite la mise à niveau du mécanisme lorsque la boîte n'est pas parfaitement horizontale

Les + utilisation

- Charge idéale pour un smartphone, deux smartphones, une tablette, une tablette et un smartphone de générations différentes

Avantages

- USB Type-A 2,4A 12W pour une charge optimale
- La fixation du mécanisme se fait sur un jeu innovant de plaquettes métalliques mobiles - Ce rattrapage compense les éventuels défauts d'installation de la boîte : boîte déformée, boîtes non alignées, ... En multiposte cela facilite l'assemblage des mécanismes
- Ces plaquettes métalliques améliorent la rigidité du support afin d'éviter sa déformation au moment du serrage des vis - La mobilité du jeu de plaquettes (2mm d'amplitude) permet un rattrapage d'alignement du mécanisme en horizontal et en vertical

Caractéristiques techniques

Modèle	Autre
Nombre de ports USB-A	2
Nombre de ports USB-C	0
Tension de fonctionnement	100-240 V
Fréquence	50-60 Hz
Courant de sortie max.	3000 mA
Tension de sortie	5-5 V
Consommation d'énergie	0.068 W
Type de connexion	Borne à vis
Mode de pose	Encastré
Couleur	Blanc
Numéro RAL	9003
Largeur d'appareil	73 mm
Hauteur d'appareil	73 mm
Profondeur d'appareil	41.7 mm
Profondeur min. de la boîte d'encastrement	40 mm
Adapté à la classe de protection (IP)	IP40

Résistance aux chocs (IK)	IK04
Traitement antimicrobien	Non
Profondeur d'encastrement	30.85 mm
Température d'utilisation / d'installation	5-40 °C
Température de stockage	-20-70 °C
Type de tension	AC
Power Delivery	Non
Courant d'alimentation	0.5-0.5 A
Neutre obligatoire	Oui
Indication de repérage des bornes de raccordement	Oui
Conforme aux tests de mise en service (1000V)	Non
Sans halogène	Oui
Nombre de bornes	2
Capacité des bornes	1.5-2.5 mm²
Nature du câble pour connexion	Souple ou rigide
Section de câble	1.5-2.5 mm²

Documentation

Documentation technique

- F03790FR-00.pdf | PDF (0.83Mo)
- LE10504AC.pdf | PDF (1.85Mo)

Objet BIM

LEGRAND-BIM-DOOXIE-2022-FRANCAIS.rvt | RVT (50.81Mo)

Pages catalogue

- legrand-cctp-appareillage-dooxie.pdf | PDF (1Mo)
- legrand-dooxie-interrupteurs-prises.pdf | PDF (14.36Mo)
- dooxie_APP23002_16.pdf | PDF (0.37Mo)

Firmware & autre logiciel

- ILLIPRO