

Fiche produit



DOOXIE LEGRAND

Prise de courant 2P+T à puits dooxie 16A IP44 livrée avec plaque carrée blanche

REF. 600344 | EAN. 3414971006225

dooxie IP44, des produits complets, résistants à l'eau, pour les installations où il y a un risque de projection d'eau

> [Voir sur le e-catalogue](#)

Description

dooxie IP44, des produits complets, résistants à l'eau, pour les installations où il y a un risque de projection d'eau

Caractéristiques techniques

Modèle	Broche de contact de protection
Type de contact de protection	Rond
Nombre de contacts actifs (ronds)	1
Nombre de contacts actifs (plats)	0
Equipé d'un signal lumineux complémentaire	Non
Nombre de ports USB-A	0
Nombre de ports USB-C	0
Nombre d'unités	1
Nombre de prises commutables	0
Nombre de phases	1
Impression/marquage	Degré de protection (IP)
Type de connexion	Autre
Avec volet de protection	Oui
Avec eclips / protection enfant	Oui
Avec zone de texte/surface d'inscription	Non
Couleur	Blanc

Sans halogène	Oui
Type de traitement de la surface	Non traité
Finition de la surface	Brillant
Traitement antimicrobien	Non
Repiquage possible	Non
Avec dispositif on/off	Non
Couleur de l'opérateur de commutation	Blanc
Prise inclinée ou inclinable	Non
Courant nominal	16 A
Tension nominale	250 V
Fréquence	50-60 Hz
Adapté à la classe de protection (IP)	IP44
Résistance aux chocs (IK)	IK04
Largeur d'appareil	73 mm
Hauteur d'appareil	73 mm
Profondeur d'appareil	45.15 mm
Compatible avec Apple HomeKit	Non

Numéro RAL (équivalent)	9003
Finition métallique	Non
Transparent	Non
Verrouillable	Non
Mécanisme d'éjection	Non
Encastrément isolé	Non
Avec éclairage fonctionnel	Non
Avec éclairage d'orientation	Non
Protection contre les surtensions	Non
Protection différentielle	Non
Avec microfusible	Non
Alimentation spéciale	Sans alimentation spéciale
Mode de pose	Encastré
Type de fixation	Fixation avec vis
Matériau	Plastique
Qualité du matériau	Thermoplastique

Compatible avec Amazon Alexa	Non
Compatible avec Google Assistant	Non
Compatible IFTTT	Non
Avec répéteur de signal Wi-Fi	Non
Avec haut-parleur bluetooth intégré	Non
Pour « conditions difficiles » (selon VDE)	Non
Profondeur d'encastrément	28.4 mm
Temperature d'utilisation / d'installation	-5-35 °C
Temperature de stockage	-25-60 °C
Type de tension	AC
Power Delivery	Non
Section de câble	2.5-2.5 mm ²
Maintien du cable	Autre
Couvercle	Plaque centrale
Objet connecté	Non

Documentation

Documentation technique

-  F02457FR-00.pdf | PDF (0.14Mo)
-  LE10518AB.pdf | PDF (0.9Mo)
-  LE10518AC.pdf | PDF (0.98Mo)

Certificats et agréments

-  OC / CB-FR_716330 | (0.73Mo)
-  NF-NF012_3762 | (0.7Mo)