


# Fiche produit



DOOXIE LEGRAND

Plaque carrée dooxie 3 postes finition plume

REF. 600823 | EAN. 3414971019867

dooxie, une plaque pour habiller les produits de la gamme dooxie pour tous les styles d'intérieurs avec des couleurs tendances et intemporelles

> [Voir sur le e-catalogue](#)

## Description

dooxie, une plaque pour habiller les produits de la gamme dooxie pour tous les styles d'intérieurs avec des couleurs tendances et intemporelles

## Caractéristiques techniques

|                                                        |                        |
|--------------------------------------------------------|------------------------|
| Nombre d'unités                                        | 3                      |
| Sens de montage                                        | Horizontal et vertical |
| Nombre d'unités, horizontales                          | 3                      |
| Nombre d'unités, verticales                            | 1                      |
| Nombre de modules horizontaux (construction modulaire) | 6                      |
| Nombre de modules verticaux (construction modulaire)   | 1                      |
| Avec grille de montage                                 | Non                    |
| Montage encastré                                       | Oui                    |
| Adapté à une boîte de sol                              | Non                    |
| Adapté à un canal d'allège                             | Non                    |
| Adapté à une installation intégrée                     | Non                    |
| Avec zone de texte/surface d'inscription               | Non                    |
| Matériau                                               | Plastique              |
| Qualité du matériau                                    | Thermoplastique        |
| Sans halogène                                          | Oui                    |
| Traitement antimicrobien                               | Non                    |

|                                            |                |
|--------------------------------------------|----------------|
| Finition de la surface                     | Mat            |
| Couleur                                    | Gris           |
| Transparent                                | Non            |
| Avec volet de protection                   | Non            |
| Classe de protection (IP)                  | IP20           |
| Résistance aux chocs (IK)                  | IK04           |
| Type de fixation                           | À clipser      |
| Largeur                                    | 229 mm         |
| Hauteur                                    | 87 mm          |
| Profondeur                                 | 10 mm          |
| Hauteur d'encastrement                     | 0 mm           |
| Diamètre de l'alésage (ouverture)          | 53.6 mm        |
| Temperature d'utilisation / d'installation | -5-35 °C       |
| Temperature de stockage                    | -25-60 °C      |
| Essence du bois en latin                   | Non applicable |
| Certification du bois (liste)              | Non applicable |
| Zone climatique de provenance de bois      | Non applicable |

Type de traitement de la surface

Décoré

# Documentation

## Documentation technique

 F02444FR-02.pdf | PDF (0.9Mo)

## Certificats et agréments

-  NF-NF012\_1590 | (0.84Mo)
-  NF-NF012\_3762 | (0.7Mo)
-  LGRP-00602-V03.01-FR.pdf | PDF (0.79Mo)
-  OC / CB-FR\_704274/M1 | (0.8Mo)
-  OC / CB-FR\_716330 | (0.73Mo)
-  OC / CB-FR\_703318 | (1.04Mo)
-  NF-NF012\_1744/M1 | (0.8Mo)