


Fiche produit



DOOXIE LEGRAND

Plaque carrée dooxie 4 postes finition plume

REF. 600824 | EAN. 3414971019898

dooxie, une plaque pour habiller les produits de la gamme dooxie pour tous les styles d'intérieurs avec des couleurs tendances et intemporelles

> [Voir sur le e-catalogue](#)

Description

dooxie, une plaque pour habiller les produits de la gamme dooxie pour tous les styles d'intérieurs avec des couleurs tendances et intemporelles

Caractéristiques techniques

| | | | |
|--|------------------------|--|----------------|
| Nombre d'unités | 4 | Finition de la surface | Mat |
| Sens de montage | Horizontal et vertical | Couleur | Gris |
| Nombre d'unités, horizontales | 4 | Transparent | Non |
| Nombre d'unités, verticales | 1 | Avec volet de protection | Non |
| Nombre de modules horizontaux (construction modulaire) | 8 | Classe de protection (IP) | IP20 |
| Nombre de modules verticaux (construction modulaire) | 1 | Résistance aux chocs (IK) | IK04 |
| Avec grille de montage | Non | Type de fixation | À clipser |
| Montage encastré | Oui | Largeur | 300 mm |
| Adapté à une boîte de sol | Non | Hauteur | 87 mm |
| Adapté à un canal d'allège | Non | Profondeur | 10 mm |
| Adapté à une installation intégrée | Non | Hauteur d'encastrément | 0 mm |
| Avec zone de texte/surface d'inscription | Non | Diamètre de l'alésage (ouverture) | 53.6 mm |
| Matériau | Plastique | Température d'utilisation / d'installation | -5-35 °C |
| Qualité du matériau | Thermoplastique | Température de stockage | -25-60 °C |
| Sans halogène | Oui | Essence du bois en latin | Non applicable |
| Traitement antimicrobien | Non | Certification du bois (liste) | Non applicable |
| | | Zone climatique de provenance de bois | Non applicable |

Type de traitement de la surface

Décoré


Documentation

Documentation technique


 F02444FR-02.pdf | PDF (0.9Mo)

Certificats et agréments

 NF-NF012_1590 | (0.84Mo)


 NF-NF012_3762 | (0.7Mo)

 LGRP-00602-V03.01-FR.pdf | PDF (0.79Mo)

 OC / CB-FR_704274/M1 | (0.8Mo)

 OC / CB-FR_716330 | (0.73Mo)

 OC / CB-FR_703318 | (1.04Mo)

 NF-NF012_1744/M1 | (0.8Mo)