

Fiche produit



NILOÉ LEGRAND

Prise TV/SAT traversante mâle Niloé atténuation 14 dB
griffes blanc

REF. 764557 | EAN. 3414970683434

> [Visitez notre e-catalogue](#)


Caractéristiques techniques

| | |
|------------------------------------------|------------------------|
| Modèle | Boîte/prise de passage |
| Type de prise | TV/SAT |
| DAB+ | Non |
| Mode de pose | Encastré |
| Couvercle | Plaque centrale |
| Atténuation de raccordement à 860 MHz | 14 dB |
| Atténuation de raccordement à 2 150 MHz | 14 dB |
| Nombre de sorties | 2 |
| Compatible au modem par câble | Non |
| Atténuation de passage à 860 MHz | 1.5 dB |
| Atténuation de passage à 2 150 MHz | 1.5 dB |
| Compatible à une alimentation à distance | Oui |
| Couleur | Blanc |
| Numéro RAL (équivalent) | 9003 |


| | |
|--------------------------------------------|-----------------|
| Type de traitement de la surface | Non traité |
| Finition de la surface | Brillant |
| Matériau | Plastique |
| Qualité du matériau | Thermoplastique |
| Sans halogène | Oui |
| Traitement antimicrobien | Non |
| Classe de protection (IP) | IP21 |
| Résistance aux chocs (IK) | IK04 |
| Largeur d'appareil | 75.8 mm |
| Hauteur d'appareil | 75.8 mm |
| Profondeur d'appareil | 28.3 mm |
| Profondeur min. de la boîte d'encastrement | 40 mm |
| Température d'utilisation / d'installation | 5-45 °C |
| Température de stockage | -25-70 °C |

Documentation

Documentation technique

 S000093614EN-00.pdf | PDF (3.02Mo)

 LE08472AA.pdf | PDF (1.62Mo)

 S000093614FR-00.pdf | PDF (3.03Mo)

