

# Product details page



NILOÉ LEGRAND

Prise RJ45 catégorie 6 UTP griffes blanc

REF. 764573 | EAN. 3414970682949

> [The product details page](#)

## Caractéristiques techniques

Montage apparent	Non
Montage encastré	Oui
Encastrement de canal	Non
Citerne au sol/montage en sous-sol	Non
Type de fixation	Visser
Composition	Mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
Type de connecteur	RJ45 8(8)
Avec jacks/coupleurs	Oui
Adapté au nombre de jacks/coupleurs	1
Catégorie	6
Couleur	Blanc
Numéro RAL	0
Type de connexion	Contact pour connexion autodénudante
Jacks blindés	Non
Raccordement de mise à la terre séparé	Non
Avec zone de texte	Non
Décharge séparée de câble de traction	Non
Type de montage raccordement de blindage	Sans

Classe de protection (IP)	IP20
Code couleur	Oui
Largeur d'appareil	75.8 mm
Hauteur d'appareil	75.8 mm
Profondeur d'appareil	42.8 mm
Profondeur d'encastrement	30.8 mm
Résistance aux chocs (IK)	IK04
Temperature d'utilisation /d'installation	-5-35 °C
Temperature de stockage	-40-70 °C
Indication de repérage des bornes de raccordement	Oui
Sans halogène	Oui
Traitement antimicrobien	Non
Mode de pose	Encastré
Diamètre de tube pour produit saillie	0-0 mm
Diamètre maxi d'entrée de câbles	9 mm
Nature d'embout entrée de câble	Non applicable
Entre axe de fixation verticale	0-0 mm
Entre axe de fixation horizontale	0-0 mm
Maintien du câble	Non applicable

Direction de sortie	Droit
---------------------	-------

Avec protection contre la poussière	Oui
-------------------------------------	-----

## Documentation

### Documentation technique

F02221FR-02.pdf | PDF (1.51Mo)

LE10069AA.pdf | PDF (2.43Mo)

F02221EN-02.pdf | PDF (1.51Mo)

### Certificats et agréments

AoC-PL2\_C6\_UTP\_32886\_ac1191056 | (0.06Mo)

AoC-PL3\_Cat6\_UTP\_32754\_ac1181026 | (0.07Mo)

AoC-Ac Delta Force 4PPoE 2019-677 | (0.08Mo)

AoC-SA51\_SB51\_ac109587 | (0.06Mo)

AoC-CL2\_C6\_UTP\_32886\_ac1191057 | (0.06Mo)

AoC-CL2\_Cat6UTP3275432861ac1181025 | (0.07Mo)

AoC-CL4\_Cat6\_UTP\_32866\_ac1181047 | (0.08Mo)

AoC-CL4\_Cat6\_UTP\_32754\_ac1181046 | (0.08Mo)

AoC-PL2\_Cat6\_UTP\_32754\_ac1181024 | (0.07Mo)