

Fiche produit



LEGRAND

Eco-détecteur 2 fils sans dérogation griffes blanc

REF. 764583 | EAN. 3414970682215

> [Visitez notre e-catalogue](#)

Caractéristiques techniques

| | |
|--------------------------------------------|------------------------|
| Modèle | Détecteur de mouvement |
| Avec interface DALI | Non |
| Régulation de la lumière | Non |
| Commande HVAC | Non |
| Arrêt forcé | Oui |
| Spécial animaux | Non |
| Protection au ras du mur | Non |
| Avec détection du champ arrière | Non |
| Interconnectable | Non |
| Hauteur de montage optimale | 1.2 m |
| Fonction d'éclairage de la cage d'escalier | Oui |
| Commutateur de pontage | Non |
| Largeur de portée max. | 6 m |
| Longueur de portée max. | 8 m |
| Champ de détection de diamètre au sol | 6 m |
| Adapté pour une transmission sans fil | Non |
| Commandable à distance | Non |
| Télécommande fournie | Non |
| Sensibilité ajustable | Non |

| | |
|-------------------------------|-----------|
| Numéro RAL (équivalent) | 9003 |
| Transparent | Non |
| Classe de protection (IP) | IP40 |
| Résistance aux chocs (IK) | IK04 |
| Type de tension | AC |
| Fréquence | 47-63 Hz |
| Tension nominale (Un) | 230-230 V |
| Durée de marche min. | 10 s |
| Durée de marche max. | 10 min |
| Angle de détection horizontal | 120-120 ° |
| Luminosité de déclenchement | 5-1275 lx |
| Puissance de coupure max. | 400 W |
| Température | 0-40 °C |
| Courant de démarrage max. | 1.8 A |
| Courant de veille | 0.2 mA |
| Commande auxiliaire possible | Non |
| Fonction d'alarme | Non |
| Avec capteur acoustique | Non |
| Largeur | 74.7 mm |
| Hauteur | 74.7 mm |

| | |
|-----------------------------------------------|-----------------|
| Luminosité de déclenchement ajustable | Oui |
| Avec voyant | Non |
| Auto-apprentissage de la fonction luminosité | Non |
| Possibilité de câblage d'un variateur déporté | Non |
| Mode de pose | Encastré |
| Type de connexion | Borne à vis |
| Matériau | Plastique |
| Qualité du matériau | Thermoplastique |
| Sans halogène | Oui |
| Type de traitement de la surface | Non traité |
| Finition de la surface | Brillant |
| Traitement antimicrobien | Non |
| Couleur | Blanc |

| | |
|--------------------------------------------|-------------------------|
| Profondeur | 32.1 mm |
| Profondeur d'encastrement | 32.1 mm |
| Avec câble de raccordement | Non |
| Longueur de câble de raccordement | 0 mm |
| Compatible avec Apple HomeKit | Non |
| Compatible avec Google Assistant | Non |
| Compatible avec Amazon Alexa | Non |
| Compatible IFTTT | Non |
| Temperature d'utilisation / d'installation | -5-45 °C |
| Temperature de stockage | -20-70 °C |
| Capacité des bornes | 2.5-2.5 mm ² |
| Interrupteur automatique | Oui |

Documentation

Documentation technique

- F02162FR-01.pdf | PDF (0.17Mo)
- F02162EN-01.pdf | PDF (0.17Mo)
- LE09174AA_1.pdf | PDF (0.81Mo)