

Fiche produit



KAPTIKA LEGRAND

PRISE 2P+T FRANCO/B 16A AVEC ECLIPS - BLANC
REF. 782127 | EAN. 3414970006905

> [Visitez notre e-catalogue](#)

Caractéristiques techniques

Modèle	Broche de contact de protection
Pôle neutre sectionné simultanément	Non
Type de contact de protection	Rond
Nombre de contacts actifs (ronds)	2
Nombre de contacts actifs (plats)	0
Nombre de contacts actifs (carré)	0
Equippé d'un signal lumineux complémentaire	Non
Nombre de ports USB-A	0
Nombre de ports USB-C	0
Nombre d'unités	1
Nombre de modules (construction modulaire)	2
Nombre de prises commutables	0
Nombre de phases	1
Impression/marquage	Sans
Type de connexion	Borne à vis
Avec volet de protection	Non
Avec eclips / protection enfant	Oui
Avec zone de texte/surface d'inscription	Non
Couleur	Blanc

Qualité du matériau	Thermoplastique
Sans halogène	Oui
Type de traitement de la surface	Non traité
Finition de la surface	Brillant
Traitement antimicrobien	Non
Repiquage possible	Oui
Avec dispositif on/off	Non
Prise inclinée ou inclinable	Non
Courant nominal	16 A
Tension nominale	250 V
Fréquence	50-60 Hz
Adapté à la classe de protection (IP)	IP20
Résistance aux chocs (IK)	IK02
Largeur d'appareil	88 mm
Hauteur d'appareil	80.5 mm
Profondeur d'appareil	43.8 mm
Compatible avec Apple HomeKit	Non
Compatible avec Amazon Alexa	Non
Compatible avec Google Assistant	Non
Compatible IFTTT	Non

Numéro RAL (équivalent)	9010
Finition métallique	Non
Transparent	Non
Verrouillable	Non
Mécanisme d'éjection	Non
Encastrement isolé	Non
Avec éclairage fonctionnel	Non
Avec éclairage d'orientation	Non
Protection contre les surtensions	Non
Protection différentielle	Non
Avec microfusible	Non
Alimentation spéciale	Sans alimentation spéciale
Mode de pose	Encastré
Type de fixation	Fixation à griffes/vis
Matériau	Plastique

Avec répéteur de signal Wi-Fi	Non
Avec haut-parleur bluetooth intégré	Non
Pour « conditions difficiles » (selon VDE)	Non
Profondeur d'encastrement	32.55 mm
Temperature d'utilisation /d'installation	-5-40 °C
Temperature de stockage	-25-40 °C
Type de tension	AC
Power Delivery	Non
Nature du cable pour connexion	Souple ou rigide
Section de câble	2.5-2.5 mm²
Maintien du cable	Autre
Couvercle	Plaque totale
Objet connecté	Non

Documentation

Documentation technique

-  F01258FR-02.pdf | PDF (2.34Mo)
-  F01165EN-03.pdf | PDF (1.45Mo)

Certificats & agréments

-  OC / CB-605800B/M1 | (2.23Mo)