


Fiche produit



LCS³ LEGRAND

Lot de 6 connecteurs RJ45 haute densité catégorie 6A STP LCS³ pour panneau de brassage droit et en angle

REF. 033775 | EAN. 3414970870759

LCS³, connecteurs RJ45 pour panneaux de brassage

> [Voir sur le e-catalogue](#)

Description

LCS³, connecteurs RJ45 pour panneaux de brassage

Caractéristiques produit

- Lot de 6 connecteurs RJ45 Haute Densité catégorie 6A STP LCS³
- A connexion rapide sans outil
- Conforme aux normes : ISO/IEC11801, EN50173, ANSI/TIA 568
- Repérage T568A et T568B avec codes couleurs

Les plus produits

Les + installation

- A installer dans des cassettes pour panneaux droits ou directement dans un panneau en angle ou une boîte de distribution de zone à équiper

Caractéristiques techniques

Modèle	Jack
Type de connecteur	RJ45 8(8)
Blindé	Oui
Catégorie	6A (IEC)
Type de connexion	Contact pour connexion autodénudante
Outil spécial requis	Non
Adapté à un câble rond	Oui
Adapté à un câble plat	Non
Adapté à un conducteur multibrins	Oui
Adapté à un conducteur massif	Oui
Couleur	Argent

Hauteur	20.5 mm
Profondeur	48.1 mm
Profondeur d'encastrement	0 mm
Classe de protection (IP)	Non applicable
Temperature d'utilisation / d'installation	-40-70 °C
Indication de repérage des bornes de raccordement	Oui
Numéro RAL	0
Traitement antimicrobien	Non
Avec zone de texte/surface d'inscription	Non
Mode de pose	Autre
Diamètre de tube pour produit saillie	0-0 mm

Plage AWG	22-26
Largeur	17.5 mm

Nature d'embout entrée de câble	Non applicable
---------------------------------	----------------

Documentation

Documentation technique

-  [S000096850FR-06.pdf](#) | PDF (8.19Mo)
-  [S000096850EN-06.pdf](#) | PDF (8.19Mo)
-  [LE09819AB.pdf](#) | PDF (1.07Mo)

Certificats et agréments

-  [AoC-CL4_Cat6A_STP_32869_ac1181045](#) | (0.08Mo)
-  [AoC-PL2_Cat6A_FTP_32778_ac1171014](#) | (0.08Mo)
-  [LGRP-00626-V02.01-FR.pdf](#) | PDF (0.96Mo)
-  [AoC-CL2_Cat6A_STP_32777_ac1171018A](#) | (0.08Mo)
-  [AoC-CL2_Cat6A_FFTP_32799_ac1171010](#) | (0.07Mo)
-  [AoC-CL2_Cat6A_FTP_32778_ac1171015](#) | (0.08Mo)
-  [AoC-PL3_Cat6A_FTP_32778_ac1171016](#) | (0.08Mo)
-  [AoC-PL2_C6A_UFTP_32884_ac1191058](#) | (0.06Mo)
-  [AoC-PL2_Cat6A_FFTP_32799_ac1171009](#) | (0.07Mo)
-  [AoC-4PPoE 2019-676 Ac Delta Force](#) | (0.08Mo)
-  [AoC-PL2_Cat6A_STP_32777_ac1171017A](#) | (0.08Mo)
-  [AoC-CL2_C6A_UFTP_32884_ac1191059](#) | (0.06Mo)
-  [AoC-CL2_C6A_STP_32882_ac1191063](#) | (0.06Mo)
-  [AoC-CL4_Cat6A_STP_32778_ac1181044](#) | (0.08Mo)
-  [AoC-Composant Cat6A STP 3P-1200331](#) | (0.06Mo)
-  [AoC-CL2_C6A_FFTP_32883_ac1191061](#) | (0.06Mo)
-  [AoC-PL2_C6A_FFTP_32883_ac1191060](#) | (0.06Mo)
-  [LGRP-00626-V02.01-EN.pdf](#) | PDF (0.95Mo)
-  [AoC-PL3_Cat6A_STP_32777_ac1171019A](#) | (0.08Mo)
-  [AoC-PL2_C6A_STP_32882_ac1191062](#) | (0.06Mo)
-  [AoC-PL3_Cat6A_FFTP_32799_ac1171011](#) | (0.07Mo)