

Fiche produit



LCS³ LEGRAND

Panneau de brassage droit 19pouces 1U LCS³ à équiper 48 connecteurs RJ45 haute densité

REF. 033793 | EAN. 3414970870841

LCS³, panneau de brassage permettant de réaliser un câblage optimal pour une infrastructure des cablages VDI performante, en neuf comme en rénovation, dans des environnements allant du petit au grand tertiaire

> [Voir sur le e-catalogue](#)

Description

LCS³, panneau de brassage permettant de réaliser un câblage optimal pour une infrastructure des cablages VDI performante, en neuf comme en rénovation, dans des environnements allant du petit au grand tertiaire

Caractéristiques produit

- Panneau de brassage droit 19pouces 1U LCS³
- Reçoit jusqu'à 48 connecteurs haute densité RJ45 catégorie 5e à catégorie 6A
- Le panneau assure une reprise de masse automatique de chaque connecteur
- Equipé de guide-câbles à l'arrière pour maintien du câble lors de la maintenance - Equipé de 4 cassettes Haute Densité
- Extraction automatique des cassettes par simple pression
 - Possibilité d'extraire chaque connecteur individuellement

Caractéristiques techniques

Nombre de jacks/coupleurs	48
Adapté au nombre de jacks/coupleurs	48
Type de connecteur	RJ45 8(8)
Type de connexion	Contact pour connexion autodénudante
Nombre d'unités en hauteur (HE)	1
Couleur	Noir
Numéro RAL	9017

Profondeur	321.7 mm
Résistance aux chocs (IK)	IK03
Temperature d'utilisation /d'installation	-25-70 °C
Temperature de stockage	-40-70 °C
Indication de repérage des bornes de raccordement	Oui
précâblé	Non
Nature du cable pour connexion	Souple ou rigide
Avec zone de texte/surface d'inscription	Oui

Les plus produits

Les + installation

- Montage universel toutes baies ou coffrets

Mode de pose	Encastrement 482,6 mm (19 pouces)
Hauteur	43.85 mm
Largeur	482.5 mm

Maintien du câble	A chicane
-------------------	-----------

Documentation

Documentation technique

-  [LE09727AD.pdf](#) | PDF (4.73Mo)
-  [S000099427FR-01.pdf](#) | PDF (1.81Mo)
-  [S000099427EN-00.pdf](#) | PDF (1.74Mo)

Certificats et agréments

-  [LGRP-00626-V02.01-FR.pdf](#) | PDF (0.96Mo)
-  [LGRP-00626-V02.01-EN.pdf](#) | PDF (0.95Mo)