

Fiche produit



LEGRAND

Multiprise verticale version tour équipée de 4 prises 2P+T Surface , interrupteur , parafoudre et cordon 2m - blanc et gris foncé

REF. 049410 | EAN. 3414971942424

Rallonge multiprise version tour au design cylindrique unique, à poser au sol ou sur un bureau, avec des prises Surface et un parafoudre pour protéger les appareils branchés

> [Voir sur le e-catalogue](#)

Description

Rallonge multiprise version tour au design cylindrique unique, à poser au sol ou sur un bureau, avec des prises Surface et un parafoudre pour protéger les appareils branchés

Caractéristiques produit

- Rallonge multiprise verticale avec 4 prises de courant 2P+T Surface (affleurantes) : 3 prises orientées à 45° et 1 prise à 90° pour brancher un chargeur volumineux sans condamner une autre prise
- 16A 230V 3680W maximum - Avec éclips de protection pour protection enfant
- Parafoudre intégré avec voyant : - voyant vert, la multiprise est protégée - voyant éteint, le parafoudre n'est plus fonctionnel, néanmoins, les prises sont alimentées - Si la fonction parafoudre est nécessaire, il faut dans ce cas changer la multiprise
- Interrupteur ON/OFF lumineux de couleur bleu sur le haut de la tour
- Cordon d'alimentation longueur 2m 3G 1,5mm² avec fiche 2P+T - Finition blanc/noir

Recommandations / restrictions d'usages

- Usage en intérieur
- Puissance totale maximum des appareils branchés 3680W : ne pas excéder la puissance maximale admissible
- Ne jamais brancher les blocs multiprises en série

Caractéristiques techniques

Forme de boîtier Autre

Nombre de prises CEE 7/16 (EURO) 0

Qualité du matériau Thermoplastique

Sans halogène Oui

Les plus produits

Les + installation

- Produit fixable par vis au niveau du socle

Les + utilisation

- Avec accessoire pour organiser les câbles en haut de la tour

Avantages

- Equipée de prises affleurantes, assurant ainsi un produit esthétique et empêchant la saleté de se placer sur les puits
- Produit avec un design unique (vertical)
- Produit certifié NF

Nombre de prises avec contact de terre	0
Nombre de prises avec broche de mise à la terre	0
Nombre de prises pour appareils froids	0
Nombre de prises norme danoise (fiche de mise à terre)	0
Nombre de prises norme française (type E)	4
Nombre de prises type Bipasso (Italie)	0
Nombre de prises type P11 (Italie)	0
Nombre de fiches type P17 (Italie)	0
Nombre de prises type NEMA	0
Nombre de prises standard Suisse Type 13	0
Nombre de prises standard Suisse Type 15	0
Nombre de prises standard Suisse Type 23	0
Nombre de prises standard Suisse Type 25	0
Avec dispositif on/off	Oui
Interrupteur différentiel	Non
Nombre de prises universelles multistandard	0
Filtre anti-parasite réseau	Non
Nombre d'autres prises de courant	0
Nombre de raccordements USB	0
Protection contre les surtensions	Oui
Courant nominal	16 A
Section de conducteur	1.5 mm ²
Avec couverture	Non
Matériau	Plastique

Traitement antimicrobien	Non
Type de traitement de la surface	Non traité
Finition de la surface	Mat
Couleur	Noir
Numéro RAL (équivalent)	9017
Transparent	Non
Classe de protection (IP)	IP20
Résistance aux chocs (IK)	IK04
Longueur d'alimentation	2 m
Désignation NEMA	Sans
Temperature d'utilisation /d'installation	-5-35 °C
Compatible avec Apple HomeKit	Non
Compatible avec Google Assistant	Non
Compatible avec Amazon Alexa	Non
Compatible IFTTT	Non
Largeur	172 mm
Hauteur	370 mm
Temperature de stockage	-15-70 °C
Type de tension	AC
Tension nominale (Un)	220-230 V
Neutre obligatoire	Oui
Type de connexion	Non applicable
Mode de pose	Saillie
Objet connecté	Non

Documentation

Documentation technique

-  F03117DE-00.pdf | PDF (0.22Mo)
-  F03117RU-00.pdf | PDF (0.24Mo)
-  F03117EN-00.pdf | PDF (0.23Mo)
-  F03117FR-00.pdf | PDF (0.22Mo)

Certificats et agréments

-  OC / CB-FR_710065 | (0.53Mo)