

Fiche produit



NS LEGRAND

Bloc multiprise standard mobile 5 prises de courant 2P+T à câbler

REF. 050060 | EAN. 3245060500603

Bloc multiprise ultra-plat, à cabler et fixable, pour brancher en tous lieux des appareils et équipements en standard franco-belge, de type électroménager, lampe, ordinateur, TV

2 ans

> [Voir sur le e-catalogue](#)

Description

Bloc multiprise ultra-plat, à cabler et fixable, pour brancher en tous lieux des appareils et équipements en standard franco-belge, de type électroménager, lampe, ordinateur, TV

Caractéristiques produit

- Bloc multiprise avec 5 prises de courant 2P+T franco-belge à câbler, 16A, 230V, 3680W
- Permet de brancher plusieurs appareils équipés de fiches avec ou sans terre : électroménager classe I ou classe II, lampes, ordinateur, TV, chaîne hi-fi , ... - Ultra-plat, peut être glissé sous un meuble - standard
- Matière ABS

Recommandations / restrictions d'usages

- Usage en intérieur
- A raccorder à un câble souple 3G 1,5mm² minimum

Les plus produits

Les + installation

- Rallonge multiprise à poser ou à accrocher - Livré sous blister avec Gencod - Possibilité d'accroche sur l'accessoire packaging pour fixation sur mur, meuble, plan de travail, ...

Les + utilisation

- 1 prise à 90° pour brancher un transfo sans condamner une autre prise

Avantages

- Bloc ultra-plat avec possibilité d'accroche
- Possibilité d'accroche sur accessoire packaging
- 1 prise à 90° pour brancher un transfo sans condamner une autre prise

Caractéristiques techniques

Forme de boîtier	Rectangulaire
Nombre de prises CEE 7/16 (EURO)	0
Nombre de prises avec contact de terre	0
Nombre de prises avec broche de mise à la terre	5
Nombre de prises pour appareils froids	0
Nombre de prises norme française (type E)	5

Sans halogène	Oui
Traitement antimicrobien	Non
Type de traitement de la surface	Non traité
Finition de la surface	Mat
Couleur	Autre
Numéro RAL (équivalent)	9003

Avec dispositif on/off	Non
Interrupteur différentiel	Non
Filtre anti-parasite réseau	Non
Nombre d'autres prises de courant	0
Protection contre les surtensions	Non
Courant nominal	16 A
Section de conducteur	1.5 mm ²
Avec couverture	Non
Matériau	Plastique
Qualité du matériau	Thermoplastique

Transparent	Non
Classe de protection (IP)	IP20
Longueur d'alimentation	0 m
Prise inclinée ou inclinable	Oui
Angle de l'insert central vrillé	45°
Compatible avec Apple HomeKit	Non
Compatible avec Google Assistant	Non
Compatible avec Amazon Alexa	Non
Compatible IFTTT	Non
Objet connecté	Non

Documentation

Objet BIM

 3D_LG-050060.stp | IFC (8.02Mo)

Firmware & autre logiciel

 ILLIPRO

Certificats et agréments

 OC / CB-666583/A2