

# Fiche produit



NS LEGRAND

Rallonge multiprise 6 prises de courant 2P+T 16A 230V avec parafoudre - blanc et gris

REF. 050097 | EAN. 3245060500979

Rallonge multiprise, pour brancher en tous lieux divers appareils et équipements en standard franco-belge, de type électroménager, lampe, ordinateur, TV

2 ans

[> Voir sur le e-catalogue](#)

## Description

Rallonge multiprise, pour brancher en tous lieux divers appareils et équipements en standard franco-belge, de type électroménager, lampe, ordinateur, TV

### Caractéristiques produit

- Rallonge multiprise avec 6 prises de courant 2P+T franco-belge Avec parafoudre, 16A, 230V, 3680W
- Prises à éclips testées pour résister à 10000 manoeuvres - Bloc de prises pivotant sur son axe - Blanc/Gris
- Interrupteur lumineux qui commande les prises - Livrée avec collier auto-agrippant pour regrouper les cordons - Avec interrupteur à voyant manipulable à la main ou au pied, permettant de commander un maximum de 3 alimentations à découpage (appareils de type informatique par exemple)
- Matière ABS
- Cordon PVC blanc 1,5m - 3G, 1,5mm<sup>2</sup>

### Recommandations / restrictions d'usages

- Usage en intérieur uniquement

## Les plus produits

### Les + installation

- A poser ou à fixer - Livrée sous blister avec Gencod - Fixation possible par vis sur mur, meuble, plan de travail

### Les + utilisation

- Parfait pour le bureau ou à la maison car la multiprise protège les équipement avec le parafoudre intégré

### Avantages

- Protège les appareils électriques et électroniques (TV, chaîne hi-fi, ordinateur...) de la foudre et des surtensions grâce au parafoudre avec voyant intégré signalant l'état du parafoudre (allumé : appareils protégés ; éteint : parafoudre hors d'usage, rallonge à remplacer)
- Espace optimum entre 2 prises pour brancher des transfos, chargeurs
- Bloc rotatif qui permet l'orientation des prises suivant ses besoins.

## Caractéristiques techniques

Forme de boîtier	Autre
Nombre de prises CEE 7/16 (EURO)	0
Nombre de prises avec contact de terre	0

Type de traitement de la surface	Non traité
Finition de la surface	Mat
Couleur	Autre

Nombre de prises avec broche de mise à la terre	6
Nombre de prises pour appareils froids	0
Nombre de prises norme française (type E)	6
Avec dispositif on/off	Oui
Interrupteur différentiel	Non
Filtre anti-parasite réseau	Non
Nombre d'autres prises de courant	0
Protection contre les surtensions	Oui
Courant nominal	16 A
Section de conducteur	1.5 mm <sup>2</sup>
Avec couverture	Non
Matériau	Plastique
Qualité du matériau	Thermoplastique
Sans halogène	Oui
Traitement antimicrobien	Non

Numéro RAL (équivalent)	9003
Transparent	Non
Classe de protection (IP)	IP20
Longueur d'alimentation	1.5 m
Prise inclinée ou inclinable	Oui
Angle de l'insert central vrillé	45°
Compatible avec Apple HomeKit	Non
Compatible avec Google Assistant	Non
Compatible avec Amazon Alexa	Non
Compatible IFTTT	Non
Largeur	410 mm
Hauteur	90 mm
Profondeur	63.5 mm
Objet connecté	Non

## Documentation

### Documentation technique

- 050097\_LE01387AB.pdf | PDF (6.75Mo)
- F01193FR-03.pdf | PDF (0.55Mo)

### Firmware & autre logiciel

- ILLIPRO