


Fiche produit



LCS³ LEGRAND

Cordon de brassage et utilisateurs RJ45 LCS³ catégorie 6 F/UTP écranté impédance 100ohms - longueur 1m - PVC bleu

REF. 051762 | EAN. 3245060517625

LCS³, cordon de brassage RJ45 permettant de réaliser un câblage optimal pour une infrastructure des cablages VDI performante, en neuf comme en rénovation, dans des environnements allant du petit au grand tertiaire

> [Voir sur le e-catalogue](#)

Description

LCS³, cordon de brassage RJ45 permettant de réaliser un câblage optimal pour une infrastructure des cablages VDI performante, en neuf comme en rénovation, dans des environnements allant du petit au grand tertiaire

Caractéristiques produit

- Cordon de brassage et utilisateurs RJ45 LCS³ catégorie 6
- Bleu RAL5015 - RJ45 - RJ45 droit - F/UTP - écrantés impédance 100Ω
- Longueur 1m
- PVC
- Conforme aux normes : ISO 11 801 et IEC 11 801, EN 50173 - ANSI 568 -TIA 568

Caractéristiques techniques


Type de câble	F/UTP
Catégorie	6
Longueur	1 m
Type de connecteur raccordement 1	RJ45 8(8)
Type de connecteur raccordement 2	RJ45 8(8)
Couleur de gaine	Bleu
Douille de protection contre le ployage	Injecté
Protection du levier d'arrêt	Oui
Couleur de la douille de protection contre le ployage	Bleu


Finition ignifugée	Non
Résistant à l'huile selon IEC 60811-404	Non
Construction de câbles	1x4
Dimension AWG	26
Brochage	1:1
Compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483	Non
Compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483	Non
Numéro RAL	5015
Nature du cable pour connexion	Souple

Documentation

[Documentation technique](#)


[Certificats et agréments](#)

 S000115527EN-00.pdf | PDF (0.08Mo)

 S000115527FR-00.pdf | PDF (0.08Mo)

 LGRP-00224-V03.01-FR.pdf | PDF (0.91Mo)

 LGRP-00224-V02.01-EN.pdf | PDF (0.77Mo)

 LGRP-00224-V03.01-EN.pdf | PDF (0.94Mo)