

# Fiche produit



## P17 LEGRAND

Coffret de chantier P17 IP44 IK09 40A - 400V~ - avec 4 prises brochage domestique, 1 prise 32A 3P+N+T et protections

REF. 058954 | EAN. 3245060589547

P17, coffret d'étage pour l'alimentation provisoire des équipements électriques de l'ensemble des corps d'état du bâtiment, en particulier ceux du second œuvre

> [Voir sur le e-catalogue](#)

## Description

P17, coffret d'étage pour l'alimentation provisoire des équipements électriques de l'ensemble des corps d'état du bâtiment, en particulier ceux du second œuvre

### Caractéristiques produit

- Coffret d'étage P17 IP44 IK09 40A - 400V~ - avec 4 prises brochage domestique et 1 prise 32A 3P+N+T
- Composition :- 4 prises à brochage domestique- 1 prise 32A - 3P+N+T - 380/415V~- 1 interrupteur différentiel en tête 3P+N - 63A - 30mA- 2 disjoncteurs 2P - 16A - Icc 10kA- 1 disjoncteur 3P+N - 32A - Icc 10kA
- Puissance maximum 27 kVA - Avec coupure d'urgence sur bobine à émission de tension (ET) et voyant de présence tension - Bornier de raccordement pour repiquage - Livré avec presse-étoupe M32
- Matière : corps ABS et fenêtre polycarbonate - Dimensions (H x l) : 479,6mm x 431mm
- Pré-marquage pour ajout possible de :- 2 entrées de câbles (maximum M32) sur le dessous et 1 de chaque côté du coffret- 1 prise P17 à brochage domestique supplémentaire sur chaque côté du coffret

### Recommandations / restrictions d'usages

- Température d'utilisation : -25°C à +40°C - Conforme à la norme IEC 61439-4 et répondant aux exigences de la norme d'installation NF C 15-100 ou CEI 60364
- Possibilité d'ajouter un cadenas référence 406313 pour verrouillage de la fenêtre - Fenêtre remplaçable (pièce détachée sur demande)
- Encoches bilatérales pour enroulement du câble (non fourni), enroulement possible autour du châssis

## Les plus produits

### Les + installation

- Fixation murale et accrochage aisé sans ouverture préalable (fixation par l'extérieur du coffret) ou sur châssis référence 057743- Montage sur poteau avec kit référence 036446, 036447, 036448 et 036449 (voir fiche technique sur e-catalogue pour compatibilité)

### Les + utilisation

- Coffret mobile et polyvalent avec poignée intégrée permettant l'alimentation électrique provisoire de tous types d'équipement sur chantiers, évènements, foires...

## Caractéristiques techniques

Prise CEE - 16 A	Sans
Prise CEE - 32 A	1x32A5p400V
Prise CEE - 63 A	Sans
Prise CEE - 125A	Sans
Nombre de prises avec contact de terre	5
Protection	Commutateur LS
Disjoncteur différentiel	FI avec IFN 0,03 A (standard)
Nombre de disjoncteurs	1
Matériau du boîtier/corps	Plastique

Possibilité d'alimentation/de raccordement	Autre
Diamètre entrée de câble	M32
Manipulation	Montage mural
Classe de protection (IP)	IP44
Finition militaire	Non
Couleur	Gris
Hauteur	480 mm
Largeur	431 mm
Profondeur	155 mm

## Documentation

### Documentation technique

- [LE02852AD-02.pdf](#) | PDF (0.98Mo)
- [F00994EN-03.pdf](#) | PDF (0.8Mo)
- [F00994FR-04.pdf](#) | PDF (1.46Mo)

### Objet BIM

- [058954.dwg](#) | DWG (0.37Mo)