

Fiche produit



MOSAIC™ LEGRAND

Détecteur de mouvements étanche 3 fils ECO1 Plexo complet IP55 saillie - gris

REF. 069740 | EAN. 3245060697402

Plexo complet saillie, une commande d'éclairage étanche idéale pour les lieux humides

> [Voir sur le e-catalogue](#)

Description

Plexo complet saillie, une commande d'éclairage étanche idéale pour les lieux humides

Caractéristiques produit

- Ecodétecteurs autonomes 360° Plexo complet saillie - Gris
- IP55 - IK04 - 3 fils avec neutre - Dimensions 90mm x 91mm, diamètre 91mm
- Permet la commande de lampes 2000W maximum en incandescence, halogène 230V et halogène 12V ou 1000VA maximum en fluorescence
- Durée d'éclairement réglable de 12s à 16min - Champ de détection 45m² - Seuil de luminosité : 5lux à 1275lux - Portée maximum : 12m avec produit installé à 2,50m de haut en position murale (voir zone de détection)
- Livré complet avec 2 embouts - plaque déclinée

Caractéristiques techniques

Les plus produits

Les + installation

- 1 référence = 1 appareil complet prêt à installer - Hauteur minimum d'installation : 1,70m - Tête orientable, se démonte sans outil

Modèle	Détecteur de mouvement
Régulation de la lumière	Oui
Commande HVAC	Non
Arrêt forcé	Non
Spécial animaux	Non
Protection au ras du mur	Oui
Avec détection du champ arrière	Non
Interconnectable	Non

Finition de la surface	Brillant
Traitement antimicrobien	Non
Couleur	Gris
Numéro RAL (équivalent)	7035
Transparent	Non
Classe de protection (IP)	IP55
Type de tension	AC
Fréquence	50-60 Hz

Hauteur de montage optimale	2.5 m
Fonction d'éclairage de la cage d'escalier	Oui
Commutateur de pontage	Oui
Largeur de portée max.	4 m
Longueur de portée max.	12 m
Champ de détection de diamètre au sol	6 m
Adapté pour une transmission sans fil	Non
Commandable à distance	Non
Sensibilité ajustable	Oui
Luminosité de déclenchement ajustable	Oui
Avec voyant	Oui
Auto-apprentissage de la fonction luminosité	Non
Possibilité de cablage d'un variateur déporté	Non
Mode de pose	Saillie
Matériau	Plastique
Qualité du matériau	Thermoplastique
Type de traitement de la surface	Non traité

Tension nominale (Un)	230-230 V
Durée de marche min.	12 s
Durée de marche max.	16 min
Angle de détection horizontal	0-360 °
Luminosité de déclenchement	10-4000 lx
Puissance de coupure max.	2000 W
Température	0-55 °C
Courant de démarrage max.	8.5 A
Commande auxiliaire possible	Non
Fonction d'alarme	Non
Avec capteur acoustique	Non
Avec câble de raccordement	Non
Longueur de câble de raccordement	0 mm
Compatible avec Apple HomeKit	Non
Compatible avec Google Assistant	Non
Compatible avec Amazon Alexa	Non
Compatible IFTTT	Non

Documentation

Documentation technique

- F00908EN-03.pdf | PDF (1.68Mo)
- F00908FR-04.pdf | PDF (1.84Mo)
- LE07392AD.pdf | PDF (1.07Mo)

Certificats et agréments

- LGRP-00061-V02.01-FR.pdf | PDF (0.74Mo)
- LGRP-00061-V02.01-EN.pdf | PDF (0.74Mo)
- OC / CB-595930 | (0.14Mo)

Objet BIM

- Legrand_Lighting_Management_Standalone_Motion_Sensor_360D_Waterproof_Grey_Wall.rfa | RFA (0.51Mo)
- Legrand_Lighting_Management_Standalone_Motion_Sensor_360D_Waterproof_Grey_Ceiling.rfa | RFA (0.5Mo)
- Legrand_Gestion_eclairage_Detect_mvt_autonome_360D_Etanche_Gris_Plafond.rfa | RFA (0.5Mo)
- Legrand_Gestion_eclairage_Detect_mvt_autonome_360D_Etanche_Gris_Mur.rfa | RFA (0.51Mo)