

Fiche produit



PLEXO™ LEGRAND

Poussoir NO lumineux avec voyant étanche Plexo 10A IP55 IK08 livré complet pour fixation saillie - blanc

REF. 069762L | EAN. 3414971882553

Plexo complet saillie, une commande d'éclairage étanche idéale pour les lieux humides

> [Voir sur le e-catalogue](#)

Description

Plexo complet saillie, une commande d'éclairage étanche idéale pour les lieux humides

Caractéristiques produit

- Poussoir NO 10A - Connexion rapide sans outil avec repérage couleur
- Produit complet, prêt à être installé en saillie
- IP55 : protégé contre les poussières et les projections d'eau à la lance de toutes directions
- IK08 : résistance à un choc de 5 joules

Les plus produits

Les + installation

- Le concept de platine de faible profondeur permet de faciliter le cablage des fils qui peut être réalisé avec le mécanisme clipsé ou déclipsé. En complément, le joint périphérique arrière compense les déformations et irrégularités des surfaces de pose.

Les + utilisation

- Produit totalement blanc adapté aux milieux où l'hygiène est importante (une salissure porteuse de germes se voit immédiatement)

Avantages

- Un boîtier composé d'une platine et d'un cadre - La platine de faible épaisseur et très rigide, permet une fixation aisée sur le support mural et une grande liberté de mouvement pour le câblage des fils
- Une fixation du mécanisme sur la platine symétrique à 90° qui permet l'arrivée des câbles/tubes par le haut, le bas, la droite ou la gauche tout en gardant la position standard du doigt de manœuvre à la verticale
- Un doigt de manœuvre qui ne traverse pas la membrane, ce qui assure une étanchéité parfaite dans le temps

Caractéristiques techniques

Composition	Mécanisme complet avec cadre
Modèle	Bouton-poussoir unique
Type de commande	Bouton-poussoir
Version sans contact	Non
Nombre de bascules d'actionnement	1
Tension nominale	250 V
Calibre/courant nominal assigné (In)	10 A
Avec éclairage	Oui
Source lumineuse fournie	Oui
Equipé d'un signal lumineux complémentaire	Non
Contact de report	Non
Type de connexion	Borne automatique
Mode de pose	Saillie
Type de fixation	Fixation à vis
Matériaux	Plastique
Qualité du matériau	Thermoplastique
Sans halogène	Oui
Traitement antimicrobien	Non
Type de traitement de la surface	Non traité
Finition de la surface	Mat
Couleur	Blanc
Numéro RAL (équivalent)	9003

Transparent	Non
Avec zone de texte/surface d'inscription	Non
Type d'impression	Sans
Adapté à la classe de protection (IP)	IP55
Résistance aux chocs (IK)	IK08
Largeur d'appareil	82 mm
Hauteur d'appareil	85 mm
Profondeur d'appareil	64 mm
Compatible avec Apple HomeKit	Non
Compatible avec Google Assistant	Non
Compatible avec Amazon Alexa	Non
Compatible IFTTT	Non
Température d'utilisation /d'installation	-10-40 °C
Température de stockage	-25-60 °C
Type de tension	AC
Fréquence	50-60 Hz
Neutre obligatoire	Non
Indication de repérage des bornes de raccordement	Oui
Capacité des bornes	1.5-2.5 mm ²
Nature du cable pour connexion	Souple ou rigide
Section de câble	1.5-2.5 mm ²
Diamètre de tube pour produit saillie	16-25 mm

Documentation

Documentation technique

-  F03414EN-00.pdf | PDF (0.87Mo)
-  F03414FR-00.pdf | PDF (0.87Mo)

Certificats et agréments

-  VDE-40057978 | (1.18Mo)
-  AENOR-030/002620 | (0.87Mo)
-  NF-NF012_3294/A2 | (0.74Mo)
-  SNI-824 220294 | (0.67Mo)
-  OC / CB-FR_715726 | (0.74Mo)

Objet BIM

-  3D_LG-069762L.stp | IFC (1.39Mo)
- BIM-LEGRAND-PLEXO-2023-FRANCAIS.rvt | RVT (158.35Mo)
- BIM-LEGRAND-PLEXO-2023-ENGLISH.rvt | RVT (161.4Mo)