

Fiche produit



PLEXO™ LEGRAND

Commande double étanche pour réaliser 3 fonctions
Plexo IP55 IK08 livrée complète pour fixation saillie - anthracite

REF. 069775L | EAN. 3414972110266

Plexo complet saillie, une commande d'éclairage étanche idéale pour les lieux humides

[> Voir sur le e-catalogue](#)

Description

Plexo complet saillie, une commande d'éclairage étanche idéale pour les lieux humides

Caractéristiques produit

- Interrupteur ou va-et-vient 10AX ou poussoir 10A - Connexion rapide sans outil avec repérage couleur
- Produit complet, prêt à être installé en saillie
- IP55 : protégé contre les poussières et les projections d'eau à la lance de toutes directions
- IK08 : résistance à un choc de 5 joules

Les plus produits

Les + installation

- Le concept de platine de faible profondeur permet de faciliter le câblage des fils qui peut être réalisé avec le mécanisme clipsé ou déclipé. En complément, le joint périphérique arrière compense les déformations et irrégularités des surfaces de pose.

Avantages

- Un boîtier composé d'une platine et d'un cadre - La platine de faible épaisseur et très rigide, permet une fixation aisée sur le support mural et une grande liberté de mouvement pour le câblage des fils
- Un seul produit qui peut faire double va-et-vient, double poussoir ou va-et-vient+poussoir grâce à un système de piston réversible
- Un doigt de manœuvre qui ne traverse pas la membrane, ce qui assure une étanchéité parfaite dans le temps

Caractéristiques techniques

Type de commutation	Autre
Type de commande	Bascule/bouton
Composition	Mécanisme complet avec cadre
Interrupteur à bouton-poussoir	Oui
Mode de pose	Saillie

Courant de commutation pour lampes fluorescentes	10 AX
Contact de report	Non
Type de connexion	Borne automatique
Interrupteur de chauffage	Non
Interrupteur de machine à laver	Non

Type de fixation	Fixation à vis
Avec cadre/support de montage	Non
Matériau	Plastique
Qualité du matériau	Thermoplastique
Sans halogène	Oui
Traitement antimicrobien	Non
Type de traitement de la surface	Non traité
Finition de la surface	Mat
Couleur	Anthracite
Numéro RAL (équivalent)	7016
Couleur de l'opérateur de commutation	Anthracite
Zone de texte/surface d'inscription	Non
Voyant	Non
Adapté à la classe de protection (IP)	IP55
Résistance aux chocs (IK)	IK08
Tension nominale	250 V
Calibre/courant nominal assigné (In)	10 A

Largeur d'appareil	82 mm
Hauteur d'appareil	85 mm
Profondeur d'appareil	61 mm
Compatible avec Apple HomeKit	Non
Compatible avec Google Assistant	Non
Compatible avec Amazon Alexa	Non
Compatible IFTTT	Non
Température d'utilisation /d'installation	-10-40 °C
Température de stockage	-25-60 °C
Type de tension	AC
Fréquence	50-60 Hz
Indication de repérage des bornes de raccordement	Oui
Capacité des bornes	1.5-2.5 mm²
Nature du câble pour connexion	Souple ou rigide
Section de câble	1.5-2.5 mm²
Diamètre de tube pour produit saillie	16-25 mm

Documentation

Documentation technique

- F03419EN-00.pdf | PDF (0.96Mo)
- LE11732AA_1.pdf | PDF (0.17Mo)
- F03419FR-00.pdf | PDF (0.96Mo)

Certificats et agréments

- LGRP-01312-V02.01-FR.pdf | PDF (0.77Mo)
- VDE-40057978 | (1.18Mo)
- AENOR-030/002620 | (0.87Mo)
- NF-NF012_3294/A2 | (0.74Mo)
- SNI-824 220294 | (0.67Mo)
- OC / CB-FR_715726 | (0.74Mo)

Objet BIM

- BIM-LEGRAND-PLEXO-2023-FRANCAIS.rvt | RVT (158.35Mo)
- BIM-LEGRAND-PLEXO-2023-ENGLISH.rvt | RVT (161.4Mo)