

Fiche produit



PLEXO™ LEGRAND

Interrupteur ou va-et-vient étanche Plexo complet IP55 encastré 10AX 250V - gris

REF. 069811 | EAN. 3245060698119

Plexo complet encastré, une commande d'éclairage étanche idéale pour les lieux humides

> [Voir sur le e-catalogue](#)

Description

Plexo complet encastré, une commande d'éclairage étanche idéale pour les lieux humides

Caractéristiques produit

- Interrupteur ou va-et-vient Plexo complet encastré - Gris
- IP55 - IK07 - 10AX - 250V
- Connexion à bornes automatiques
- Livré complet - plaque déclinée
- Possibilité de passer en IK08 avec les adaptateurs encastrés référence 069647 - Possibilité de monter les griffes référence 084900 et référence 084901

Les plus produits

Les + installation

- 1 référence = 1 appareil complet prêt à installer

Caractéristiques techniques

Type de commutation	Va-et-vient
Type de commande	Bascule/bouton
Composition	Mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
Interrupteur à bouton-poussoir	Non
Nombre de bascules d'actionnement	1
Mode de pose	Encastré
Type de fixation	Fixation à griffes/vis
Avec cadre/support de montage	Oui
Matériau	Plastique
Qualité du matériau	Thermoplastique

Résistance aux chocs (IK)	IK07
Tension nominale	250 V
Calibre/courant nominal assigné (In)	10 A
Courant de commutation pour lampes fluorescentes	10 AX
Contact de report	Non
Type de connexion	Autre
Interrupteur de chauffage	Non
Interrupteur de machine à laver	Non
Largeur d'appareil	86 mm
Hauteur d'appareil	86 mm
Profondeur d'appareil	23 mm

Sans halogène	Oui
Traitement antimicrobien	Non
Type de traitement de la surface	Non traité
Finition de la surface	Mat
Couleur	Gris
Numéro RAL (équivalent)	7046
Couleur de l'opérateur de commutation	Gris
Zone de texte/surface d'inscription	Non
Voyant	Non
Fonction d'éclairage	Autre
Type d'éclairage	Autre
Adapté à la classe de protection (IP)	IP55

Profondeur d'encastrement	19 mm
Profondeur min. de la boîte d'encastrement	30 mm
Compatible avec Apple HomeKit	Non
Compatible avec Google Assistant	Non
Compatible avec Amazon Alexa	Non
Compatible IFTTT	Non
Température d'utilisation /d'installation	-20-40 °C
Température de stockage	-25-70 °C
Type de tension	AC
Fréquence	50-60 Hz
Section de câble	2.5-2.5 mm ²

Documentation

Documentation technique

- F00332ES-03.pdf | PDF (2.88Mo)
- F00332NL-03.pdf | PDF (3.61Mo)
- F00332EL-03.pdf | PDF (3.24Mo)
- F00332FR-07.pdf | PDF (1.1Mo)
- F00332EN-07.pdf | PDF (1.1Mo)
- F00332RU-04.pdf | PDF (1.03Mo)
- F00332PT-03.pdf | PDF (2.16Mo)

Certificats et agréments

- NF-NF012_3288 | (0.64Mo)
- VDE-40023632 | (2.52Mo)
- AENOR-030/002272 | (0.7Mo)
- OC / CB-FR_714766 | (0.5Mo)
- LGRP-00071-V01.01-FR.pdf | PDF (0.68Mo)