

Fiche produit



PLEKO™ LEGRAND

Interrupteur ou va-et-vient étanche Plexo 10AX 250V~ IP55 IK08 livré complet pour fixation en encastré - gris

REF. 069811L | EAN. 3414971883161

Plexo complet encastré, une commande d'éclairage étanche idéale pour les lieux humides

> [Voir sur le e-catalogue](#)

Description

Plexo complet encastré, une commande d'éclairage étanche idéale pour les lieux humides

Caractéristiques produit

- Interrupteur ou va-et-vient 10AX - Connexion rapide sans outil avec repérage couleur
- Produit complet, prêt à être installé sur une boîte d'encastrement à vis
- IP55 : protégé contre les poussières et les projections d'eau à la lance de toutes directions
- IK08 : résistance à un choc de 5 joules

Recommandations / restrictions d'usages

- Possibilité de rajouter l'accessoire griffe standard référence 069796L ou l'accessoire griffe longue référence 069797L pour installation sur une boîte d'encastrement sans vis

Caractéristiques techniques

Les plus produits

Les + installation

- La facilité de clipsage / déclipsage du mécanisme sans outil simplifie la mise en œuvre

Avantages

- Un doigt de manœuvre qui ne traverse pas la membrane, ce qui assure une étanchéité parfaite dans le temps

Type de commutation	Va-et-vient
Type de commande	Bascule/bouton
Composition	Mécanisme complet avec cadre
Interrupteur à bouton-poussoir	Non
Nombre de bascules d'actionnement	1
Mode de pose	Encastré
Type de fixation	Fixation à vis

Courant de commutation pour lampes fluorescentes	10 AX
Contact de report	Non
Type de connexion	Borne automatique
Interrupteur de chauffage	Non
Interrupteur de machine à laver	Non
Largeur d'appareil	85 mm
Hauteur d'appareil	85 mm

Avec cadre/support de montage	Non
Matériau	Plastique
Qualité du matériau	Thermoplastique
Sans halogène	Oui
Traitement antimicrobien	Non
Type de traitement de la surface	Non traité
Finition de la surface	Mat
Couleur	Gris
Numéro RAL (équivalent)	7046
Couleur de l'opérateur de commutation	Gris
Zone de texte/surface d'inscription	Non
Voyant	Non
Adapté à la classe de protection (IP)	IP55
Résistance aux chocs (IK)	IK08
Tension nominale	250 V
Calibre/courant nominal assigné (In)	10 A

Profondeur d'appareil	57 mm
Profondeur d'encastrement	28.5 mm
Profondeur min. de la boîte d'encastrement	40 mm
Compatible avec Apple HomeKit	Non
Compatible avec Google Assistant	Non
Compatible avec Amazon Alexa	Non
Compatible IFTTT	Non
Température d'utilisation /d'installation	-10-40 °C
Température de stockage	-25-60 °C
Type de tension	AC
Fréquence	50-60 Hz
Indication de repérage des bornes de raccordement	Oui
Capacité des bornes	1.5-2.5 mm ²
Nature du câble pour connexion	Souple ou rigide
Section de câble	1.5-2.5 mm ²

Documentation

Documentation technique

- F03415FR-00.pdf | PDF (0.93Mo)
- F03415EN-00.pdf | PDF (0.94Mo)

Certificats et agréments

- LGRP-01312-V02.01-FR.pdf | PDF (0.77Mo)
- VDE-40057978 | (1.18Mo)
- AENOR-030/002620 | (0.87Mo)
- NF-NF012_3294/A2 | (0.74Mo)
- SNI-824 220294 | (0.67Mo)
- OC / CB-FR_715726 | (0.74Mo)

Objet BIM

- 3D_LG-069811L.stp | IFC (1.56Mo)
- BIM-LEGRAND-PLEXO-2023-FRANCAIS.rvt | RVT (158.35Mo)
- BIM-LEGRAND-PLEXO-2023-ENGLISH.rvt | RVT (161.4Mo)