

Fiche produit



PLEXO™ LEGRAND

Poussoir inverseur étanche NO+NF lumineux Plexo complet IP55 encastré 10A - gris

REF. 069821 | EAN. 3245060698218

Plexo complet encastré, une commande d'éclairage étanche idéale pour les lieux humides

> [Voir sur le e-catalogue](#)

Description

Plexo complet encastré, une commande d'éclairage étanche idéale pour les lieux humides

Caractéristiques produit

- Poussoir inverseur lumineux Plexo complet encastré - Gris
- IP55 - IK07 - 10A - Contact NO + NF
- Connexion à bornes automatiques
- Livré complet - plaque déclinée - Livré avec lampe 230V
- Possibilité de passer en IK08 avec les adaptateurs encastrés référence 069647 - Possibilité de monter les griffes référence 084900 et référence 084901

Les plus produits

Les + installation

- 1 référence = 1 appareil complet prêt à installer

Caractéristiques techniques

Composition	Mécanisme complet avec plaque
Modèle	Bouton-poussoir unique
Type de commande	Bascule/rocker
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture	0
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture	0
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs	1
Version sans contact	Non
Nombre de bascules d'actionnement	1
Nombre de modules (construction modulaire)	2

Finition de la surface	Mat
Couleur	Gris
Numéro RAL (équivalent)	7046
Transparent	Non
Avec zone de texte/surface d'inscription	Non
Type d'impression	Sans
Adapté à la classe de protection (IP)	IP55
Résistance aux chocs (IK)	IK07
Largeur d'appareil	86 mm
Hauteur d'appareil	86 mm
Profondeur d'appareil	42 mm

Nombre de pôles	2
Tension nominale	250 V
Calibre/courant nominal assigné (In)	10 A
Avec éclairage	Oui
Equipé d'un signal lumineux complémentaire	Oui
Contact de report	Non
Type de connexion	Borne automatique
Mode de pose	Autre
Type de fixation	Fixation à griffes/vis
Matériau	Plastique
Qualité du matériau	Thermoplastique
Sans halogène	Oui
Traitement antimicrobien	Non
Type de traitement de la surface	Non traité

Profondeur min. de la boîte d'encastrement	40 mm
Compatible avec Apple HomeKit	Non
Compatible avec Google Assistant	Non
Compatible avec Amazon Alexa	Non
Compatible IFTTT	Non
Profondeur d'encastrement	19 mm
Temperature d'utilisation /d'installation	-25-40 °C
Temperature de stockage	-25-70 °C
Type de tension	AC
Fréquence	50-60 Hz
Section de câble	2.5-2.5 mm ²

Documentation

Documentation technique

-  F00944FR-02.pdf | PDF (0.76Mo)
-  F00333EN-02.pdf | PDF (0.62Mo)
-  F00333FR-02.pdf | PDF (1.04Mo)
-  F00333EL-01.pdf | PDF (2.13Mo)
-  F00944EN-02.pdf | PDF (0.76Mo)
-  F00333DE-01.pdf | PDF (2.61Mo)
-  F00333ES-01.pdf | PDF (2.61Mo)
-  F00333PT-01.pdf | PDF (2.95Mo)
-  F00333RU-02.pdf | PDF (1.05Mo)

Certificats et agréments

-  NF-NF012_3288 | (0.64Mo)
-  VDE-40023632 | (2.52Mo)
-  AENOR-030/002272 | (0.7Mo)
-  OC / CB-FR_714766 | (0.5Mo)