

Fiche produit



PLEXO™ LEGRAND

Prise de courant 2P+T étanche Plexo 16A 250V IP55 IK08 livrée complète pour fixation en encastré - anthracite

REF. 069860L | EAN. 3414971884007

Plexo complet encastré, une prise de courant étanche permettant le branchement d'un appareil électrique dans des lieux humides

> [Voir sur le e-catalogue](#)

Description

Plexo complet encastré, une prise de courant étanche permettant le branchement d'un appareil électrique dans des lieux humides

Caractéristiques produit

- Prise de courant 2P+T 16A 250V - Connexion rapide sans outil avec repérage couleur
- Produit complet, prêt à être installé sur une boîte d'encastrement à vis
- IP55 : protégé contre les poussières et les projections d'eau à la lance de toutes directions
- IK08 : résistance à un choc de 5 joules

Recommandations / restrictions d'usages

- Possibilité de rajouter l'accessoire griffe standard référence 069796L ou l'accessoire griffe longue référence 069797L pour installation sur une boîte d'encastrement sans vis

Caractéristiques techniques

Les plus produits

Les + installation

- La facilité de clipsage / déclipsage du mécanisme sans outil simplifie la mise en œuvre

Avantages

- Une fermeture de la façade par 4 points (1/4 tour) pour assurer l'étanchéité quelle que soit la configuration de l'installation

Modèle	Broche de contact de protection
Pôle neutre sectionné simultanément	Non
Type de contact de protection	Rond
Nombre de contacts actifs (ronds)	2
Nombre de contacts actifs (plats)	0
Nombre de contacts actifs (carré)	0

Type de traitement de la surface	Non traité
Finition de la surface	Mat
Traitement antimicrobien	Non
Repiquage possible	Non
Avec dispositif on/off	Non
Prise inclinée ou inclinable	Non
Courant nominal	16 A

Equipé d'un signal lumineux complémentaire	Non
Nombre de ports USB-A	0
Nombre de ports USB-C	0
Nombre d'unités	1
Nombre de modules (construction modulaire)	2
Nombre de prises commutables	0
Nombre de phases	1
Impression/marquage	Degré de protection (IP)
Type de connexion	Borne automatique
Avec volet de protection	Oui
Avec eclips / protection enfant	Oui
Avec zone de texte/surface d'inscription	Non
Couleur	Anthracite
Numéro RAL (équivalent)	7016
Finition métallique	Non
Transparent	Non
Verrouillable	Non
Mécanisme d'éjection	Non
Encastrement isolé	Non
Avec éclairage fonctionnel	Non
Avec éclairage d'orientation	Non
Protection contre les surtensions	Non
Protection différentielle	Non
Avec microfusible	Non
Alimentation spéciale	Sans alimentation spéciale
Mode de pose	Encastré
Type de fixation	Fixation avec vis
Matériau	Plastique
Qualité du matériau	Thermoplastique
Sans halogène	Oui

Tension nominale	250 V
Fréquence	50-60 Hz
Adapté à la classe de protection (IP)	IP55
Résistance aux chocs (IK)	IK07
Largeur d'appareil	85 mm
Hauteur d'appareil	85 mm
Profondeur d'appareil	55 mm
Profondeur min. de la boîte d'encastrement	40 mm
Compatible avec Apple HomeKit	Non
Compatible avec Amazon Alexa	Non
Compatible avec Google Assistant	Non
Compatible IFTTT	Non
Avec répéteur de signal Wi-Fi	Non
Avec haut-parleur bluetooth intégré	Non
Pour « conditions difficiles » (selon VDE)	Non
Profondeur d'encastrement	28.5 mm
Temperature d'utilisation /d'installation	-5-40 °C
Temperature de stockage	-25-60 °C
Type de tension	AC
Power Delivery	Non
Indication de repérage des bornes de raccordement	Oui
précâblé	Non
Capacité des bornes	1.5-2.5 mm²
Nature du cable pour connexion	Souple ou rigide
Section de câble	1.5-2.5 mm²
Maintien du cable	Non applicable
Couvercle	Autre
Objet connecté	Non

Documentation technique

 F03420EN-00.pdf | PDF (0.95Mo)

 F03420FR-00.pdf | PDF (0.95Mo)

Certificats et agréments

 OC / CB-FR_715939 | (0.64Mo)

 LGRP-01292-V02.01-FR.pdf | PDF (0.82Mo)

 NF-NF012_3249/A1 | (0.7Mo)

Objet BIM

 3D_LG-069860L.stp | IFC (2.42Mo)

BIM-LEGRAND-PLEXO-2023-FRANCAIS.rvt | RVT (158.35Mo)

BIM-LEGRAND-PLEXO-2023-ENGLISH.rvt | RVT (161.4Mo)