

Fiche produit



PLEXO™ LEGRAND

Prise de courant étanche 2P+T avec éclips de protection 16A Plexo complet IP55 encastré - blanc

REF. 069870 | EAN. 3245060698706

Plexo complet encastré, une prise de courant étanche permettant le branchement d'un appareil électrique dans des lieux humides

> [Voir sur le e-catalogue](#)

Description

Plexo complet encastré, une prise de courant étanche permettant le branchement d'un appareil électrique dans des lieux humides

Caractéristiques produit

- Prise de courant Plexo complet encastré - Blanc
- IP55 - IK07 - 16A - 250V
- Connexion à bornes automatiques 2P+T avec éclips de protection
- Livré complet - plaque déclipée
- Possibilité de passer en IK08 avec les adaptateurs encastrés référence 069647

Les plus produits

Les + installation

- 1 référence = 1 appareil complet prêt à installer

Caractéristiques techniques

Modèle	Broche de contact de protection
Pôle neutre sectionné simultanément	Non
Type de contact de protection	Rond
Nombre de contacts actifs (ronds)	2
Nombre de contacts actifs (plats)	0
Nombre de contacts actifs (carré)	0
Equippé d'un signal lumineux complémentaire	Non
Nombre de ports USB-A	0
Nombre de ports USB-C	0
Nombre d'unités	1

Qualité du matériau	Thermoplastique
Sans halogène	Oui
Type de traitement de la surface	Non traité
Finition de la surface	Mat
Traitement antimicrobien	Non
Repiquage possible	Oui
Avec dispositif on/off	Non
Couleur de l'opérateur de commutation	Blanc
Prise inclinée ou inclinable	Non
Courant nominal	16 A
Tension nominale	250 V

Nombre de modules (construction modulaire)	2
Nombre de prises commutables	0
Nombre de phases	1
Impression/marquage	Degré de protection (IP)
Type de connexion	Borne automatique
Avec volet de protection	Oui
Avec eclips / protection enfant	Oui
Avec zone de texte/surface d'inscription	Non
Couleur	Blanc
Numéro RAL (équivalent)	9003
Finition métallique	Non
Transparent	Non
Verrouillable	Non
Mécanisme d'éjection	Non
Encastrement isolé	Non
Avec éclairage fonctionnel	Non
Avec éclairage d'orientation	Non
Protection contre les surtensions	Non
Protection différentielle	Non
Avec microfusible	Non
Alimentation spéciale	Sans alimentation spéciale
Mode de pose	Encastré
Type de fixation	Fixation avec vis
Matériau	Plastique

Fréquence	50-60 Hz
Adapté à la classe de protection (IP)	IP55
Résistance aux chocs (IK)	IK07
Largeur d'appareil	86 mm
Hauteur d'appareil	86 mm
Profondeur d'appareil	46 mm
Compatible avec Apple HomeKit	Non
Compatible avec Amazon Alexa	Non
Compatible avec Google Assistant	Non
Compatible IFTTT	Non
Avec répéteur de signal Wi-Fi	Non
Avec haut-parleur bluetooth intégré	Non
Pour « conditions difficiles » (selon VDE)	Non
Profondeur d'encastrement	18 mm
Temperature d'utilisation /d'installation	-25-60 °C
Temperature de stockage	-25-60 °C
Type de tension	AC
Power Delivery	Non
Nature du cable pour connexion	Rigide
Section de câble	2.5-2.5 mm ²
Maintien du cable	Autre
Couvercle	Plaque centrale
Objet connecté	Non

Documentation

Documentation technique

-  F00335FR-06.pdf | PDF (0.58Mo)
-  F00335RU-03.pdf | PDF (2.67Mo)
-  F00335EN-06.pdf | PDF (0.58Mo)

Certificats et agréments

-  OC / CB-FR_711317 | (0.64Mo)
-  NF-NF012_2896 | (0.79Mo)

Objet BIM

-  3D_LG-069870.stp | IFC (22.66Mo)



LGRP-00169-V01.01-FR.pdf | PDF (0.68Mo)