

# Fiche produit



MOSAIC™ LEGRAND

Goulotte 1 compartiment à clippage direct Mosaic  
50x80mm de longueur 2m - blanc

REF. 075601 | EAN. 3245060756017

Goulotte Mosaic à clippage direct, permet la distribution et la protection des différents fils et câbles dans une installation électrique

> [Voir sur le e-catalogue](#)

## Description

Goulotte Mosaic à clippage direct, permet la distribution et la protection des différents fils et câbles dans une installation électrique

### Caractéristiques produit

- Goulotte Mosaic à clippage direct 1 compartiment 50x80mm - Livrée en 10 unités de longueur 2m
- Comprend :- 1 corps - 1 couvercle souple largeur 45mm
- Capacité de câblage : diamètre maximum de 38mm - Section de 2934mm<sup>2</sup>
- IP40 IK07 - Coloris : blanc
- Conforme à la norme NF EN 50085-2-1

### Recommandations / restrictions d'usages

- Usage en intérieur uniquement

## Caractéristiques techniques

Largeur	80 mm
Profondeur	50 mm
Longueur	2000 mm
Nombre de couvercles	1
Couvercle inclus	Oui
Largeur du couvercle 1	45 mm
Symétrique	Oui
Type rectangulaire	Oui
Matériau	Plastique

## Les plus produits

### Les + installation

- Fixation multiple possible par : - des chevilles pour fixation immédiate (référence 030899), - des chevilles rapide DLP (référence 030897), - vis, - clous...

### Les + utilisation

- Accepte tous les appareillages Mosaic

Numéro RAL	9003
Finition du panneau arrière (intérieur)	Perforé
Feuille de protection	Oui
Nombre de cloisons enfichables	1
Avec connecteur de conduit	Non
Perforation de montage dans le sol	Oui
Type de montage des parties supérieures	Intérieur
Avec agrafe pour tenue de câble	Non
Section transversale utile	2934 mm <sup>2</sup>

Qualité du matériau	Polychlorure de vinyle (PVC)
Sans halogène	Non
Traitement antimicrobien	Non
Type de traitement de la surface	Non traité
Couleur	Blanc

Classe de protection (IP)	IP40
Résistance aux chocs (IK)	IK07
Température d'utilisation / d'installation	-5-60 °C
Température de stockage	-25-60 °C

## Documentation

### Documentation technique

 F00886FR-04.pdf | PDF (1.06Mo)

 F00886EN-06.pdf | PDF (1Mo)

 LE01018AB\_02.pdf | PDF (0.17Mo)

### Certificats et agréments

 LGRP-01604-V02.01-EN.pdf | PDF (0.74Mo)

 LGRP-01604-V02.01-FR.pdf | PDF (0.71Mo)

### Objet BIM

BIM-LEGRAND-TRUNKING-EXPORT-2024.rvt | RVT (14.36Mo)

BIM-LEGRAND-GOULOTTES-FRANCE-2024.rvt | RVT (13.17Mo)

BIM-LEGRAND-GOULOTTES-BELGIQUE-2024.rvt | RVT (23.93Mo)