

Fiche produit



MOSAIC™ LEGRAND

Goulotte 1 compartiment à clippage direct 50x105mm
Mosaic - blanc

REF. 075602 | EAN. 3245060756024

Goulotte Mosaic à clippage direct, permet la distribution et la protection des différents fils et câbles dans une installation électrique

> [Voir sur le e-catalogue](#)

Description

Goulotte Mosaic à clippage direct, permet la distribution et la protection des différents fils et câbles dans une installation électrique

Caractéristiques produit

- Goulotte Mosaic à clippage direct 1 compartiment 50x105mm - Livrée en 6 unités de longueur 2m
- Comprend :- 1 corps - 1 couvercle souple largeur 45mm
- Capacité de câblage : diamètre maximum de 38mm - Section de 2934mm²
- IP40 IK07 - Coloris : blanc
- Conforme à la norme NF EN 50085-2-1

Recommandations / restrictions d'usages

- Usage en intérieur uniquement

Caractéristiques techniques

| | |
|------------------------|-----------|
| Largeur | 105 mm |
| Profondeur | 50 mm |
| Longueur | 2000 mm |
| Nombre de couvercles | 1 |
| Couvercle inclus | Oui |
| Largeur du couvercle 1 | 45 mm |
| Symétrique | Oui |
| Type rectangulaire | Oui |
| Matériau | Plastique |

| | |
|---|----------------------|
| Numéro RAL | 9003 |
| Finition du panneau arrière (intérieur) | Perforé |
| Feuille de protection | Oui |
| Nombre de cloisons enfichables | 1 |
| Avec connecteur de conduit | Non |
| Perforation de montage dans le sol | Oui |
| Type de montage des parties supérieures | Intérieur |
| Avec agrafe pour tenue de câble | Non |
| Section transversale utile | 4098 mm ² |

Les plus produits

Les + installation

- Fixation multiple possible par : - des chevilles pour fixation immédiate (référence 030899), - des chevilles rapide DLP (référence 030897), - vis, - clous...

Les + utilisation

- Accepte tous les appareillages Mosaic

| | |
|----------------------------------|------------------------------|
| Qualité du matériau | Polychlorure de vinyle (PVC) |
| Sans halogène | Non |
| Traitement antimicrobien | Non |
| Type de traitement de la surface | Non traité |
| Couleur | Blanc |

| | |
|--|-----------|
| Classe de protection (IP) | IP40 |
| Résistance aux chocs (IK) | IK07 |
| Température d'utilisation / d'installation | -5-60 °C |
| Température de stockage | -25-60 °C |

Documentation

Documentation technique

 F00886FR-04.pdf | PDF (1.06Mo)

 F00886EN-06.pdf | PDF (1Mo)

 LE01018AB_02.pdf | PDF (0.17Mo)

Certificats et agréments

 LGRP-01604-V02.01-EN.pdf | PDF (0.74Mo)

 LGRP-01604-V02.01-FR.pdf | PDF (0.71Mo)

Objet BIM

BIM-LEGRAND-TRUNKING-EXPORT-2024.rvt | RVT (14.36Mo)

BIM-LEGRAND-GOULOTTES-FRANCE-2024.rvt | RVT (13.17Mo)

BIM-LEGRAND-GOULOTTES-BELGIQUE-2024.rvt | RVT (23.93Mo)