

# Fiche produit



## PRACTIBOX S LEGRAND

Coffret encastré Practibox S - Mur maçonnerie - 1x4 modules - Porte fumée - Bornier T+N

REF. 134148 | EAN. 3414971197251

Practibox S 8 modules armoire standard DIN à encastrer dans un mur en maçonnerie. Un coffret moderne, livré avec une porte blanche, qui s'harmonise avec tous les intérieurs.

> [Voir sur le e-catalogue](#)

## Description

Practibox S 8 modules armoire standard DIN à encastrer dans un mur en maçonnerie. Un coffret moderne, livré avec une porte blanche, qui s'harmonise avec tous les intérieurs.

## Caractéristiques techniques

|                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| Mode de pose                      | Encastré        |
| Nombres de rangées                | 1               |
| Largeur en nombre de modules      | 8               |
| Type de couverture                | Porte           |
| Finition du couvercle             | Avec échancrure |
| Type de porte                     | Simple          |
| Couvercle/porte transparent(e)    | Non             |
| Porte pour transmission du signal | Oui             |
| Avec serrure                      | Oui             |
| Type de fermeture                 | Cylindre        |
| Matériau du boîtier/corps         | Plastique       |
| Profondeur d'encastrement         | 72 mm           |
| Hauteur d'encastrement            | 221 mm          |
| Largeur d'encastrement            | 252 mm          |
| Profondeur intérieure             | 72 mm           |
| Borne de mise à la terre          | Oui             |
| Borne à conducteur neutre         | Oui             |

|  |           |
|--|-----------|
| Rail DIN                                   | Oui       |
| Avec cadre/support de montage              | Non       |
| Possibilité de montage en saillie          | Oui       |
| Finition CEM                               | Non       |
| Couleur                                    | Blanc     |
| Numéro RAL                                 | 9003      |
| Classe de protection (IP)                  | IP40      |
| Hauteur                                    | 225 mm    |
| Largeur                                    | 256 mm    |
| Profondeur                                 | 100 mm    |
| Capacité du tableau (en nombre de modules) | 8         |
| Résistance aux chocs (IK)                  | IK07      |
| Température d'utilisation /d'installation  | -10-40 °C |
| Température de stockage                    | -20-70 °C |
| Sans halogène                              | Oui       |
| Equipé de visière de protection antipluie  | Non       |

## Documentation


---

### Documentation technique

 LE10835AA.pdf | PDF (3.9Mo)


### Certificats et agréments

 LGRP-00539-V01.01-EN.pdf | PDF (0.63Mo)


 OC / CB-FR\_703887/A1 | (1.45Mo)

 LOVAG-IT 22.008 | (1.04Mo)

 LOVAG-IT 22.007 | (1.02Mo)

 LOVAG-IT 18.173 | (4.97Mo)

### Objet BIM

 134148.dwg | DWG (1.94Mo)

Practibox\_S\_cofrecito\_empotrado\_8\_módulos\_réf\_134008\_a\_134178.rfa | RFA (1.4Mo)

Practibox\_S\_flush\_mounting\_cabinet\_8\_modules\_réf\_134008\_to\_134178.rfa | RFA (1.4Mo)

Practibox\_S\_8\_modules\_encastré\_réf\_134008\_à\_134178.rfa | RFA (1.39Mo)