

# Fiche produit



## PRACTIBOX S LEGRAND

Coffret encastré 2X12 modules - Porte blanche - Bornier T+N - Mur maçonnerie

REF. 135142 | EAN. 3414971197749

Practibox S 24 modules armoire standard DIN à encastrer dans un mur en maçonnerie. Une armoire moderne, livrée avec une porte blanche, qui s'harmonise avec tous les intérieurs.

[> Voir sur le e-catalogue](#)

## Description

Practibox S 24 modules armoire standard DIN à encastrer dans un mur en maçonnerie. Une armoire moderne, livrée avec une porte blanche, qui s'harmonise avec tous les intérieurs.

## Caractéristiques techniques




|                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| Mode de pose                      | Encastré        |
| Nombres de rangées                | 2               |
| Largeur en nombre de modules      | 12              |
| Type de couverture                | Porte           |
| Finition du couvercle             | Avec échancrure |
| Type de porte                     | Simple          |
| Couvercle/porte transparent(e)    | Non             |
| Porte pour transmission du signal | Oui             |
| Avec serrure                      | Oui             |
| Type de fermeture                 | Cylindre        |
| Matériau du boîtier/corps         | Plastique       |
| Profondeur d'encastrement         | 72 mm           |
| Hauteur d'encastrement            | 381 mm          |
| Largeur d'encastrement            | 324 mm          |
| Profondeur intérieure             | 72 mm           |
| Borne de mise à la terre          | Oui             |
| Borne à conducteur neutre         | Oui             |

|  |           |
|--|-----------|
| Rail DIN                                   | Oui       |
| Avec cadre/support de montage              | Non       |
| Possibilité de montage en saillie          | Oui       |
| Finition CEM                               | Non       |
| Couleur                                    | Blanc     |
| Numéro RAL                                 | 9003      |
| Classe de protection (IP)                  | IP40      |
| Hauteur                                    | 385 mm    |
| Largeur                                    | 328 mm    |
| Profondeur                                 | 103 mm    |
| Capacité du tableau (en nombre de modules) | 24        |
| Résistance aux chocs (IK)                  | IK07      |
| Température d'utilisation /d'installation  | -10-40 °C |
| Température de stockage                    | -20-70 °C |
| Sans halogène                              | Oui       |
| Equipé de visière de protection antipluie  | Non       |






## Documentation

---

### Documentation technique

-  LE10835AA.pdf | PDF (3.9Mo)
-  F02633FR-03.pdf | PDF (1.18Mo)
-  F02633EN-03.pdf | PDF (1.22Mo)


### Certificats et agréments

-  LGRP-00539-V01.01-EN.pdf | PDF (0.63Mo)
-  LOVAG-IT 22.008 | (1.04Mo)
-  OC / CB-FR\_703887/A1 | (1.45Mo)
-  LOVAG-IT 22.007 | (1.02Mo)
-  LOVAG-IT 18.173 | (4.97Mo)

### Objet BIM

 Practibox\_S\_12\_modules\_encasté\_réf\_135001\_à\_135174.rfa | RFA (5Mo)

 Practibox\_S\_flush\_mounting\_cabinet\_12\_modules\_réf\_135001\_to\_135174.rfa | RFA (5Mo)

 135142.dwg | DWG (2.24Mo)