

Fiche produit



LINEA 300 BTICINO

Platine monobloc antivandale à bouton poussoir Linea 300 pour 2 à 4 appels façade Alu

REF. 308001 | EAN. 8012199992617

Linea 300, une platine de rue monobloc, à poussoirs d'appel affleurants, en aluminium

> [Voir sur le e-catalogue](#)

Description

Linea 300, une platine de rue monobloc, à poussoirs d'appel affleurants, en aluminium

Caractéristiques produit

- Platine de rue audio-vidéo antivandale monobloc à boutons-poussoirs Linea 300 pour 2 à 4 appels façade Alu
- Dimensions façade 180x270mm
- Alimentation BUS 2 fils SCS 18V= à 27V= - IP54 IK08
- Résolution de la caméra 400 lignes - Angle de vision 124° horizontal - 100° vertical
- Réglage de la luminosité automatique - Vision nocturne par LED blanche - LED de signalisation sur l'état de la communication : ~appel en cours~, ~communication en cours~, ~porte ouverte~, ~système occupé~
- Poussoirs à touches affleurantes en inox ou en aluminium

Recommandations / restrictions d'usages

- Adaptée aux besoins d'accessibilité des personnes en situation de handicap et conforme à la loi handicap
- Température de fonctionnement -25°C à +70°C

Caractéristiques techniques

Nombre de boutons d'appel	4	Section de câble	1-2.5 mm ²
Matériau des boutons d'appel	Aluminium	Avec zone de texte/surface d'inscription	Oui
Matériau de la façade	Aluminium	Equipé de visière de protection antipluie	Oui
Hauteur de la façade	270 mm	Equipé d'un signal lumineux complémentaire	Non
Largeur de la façade	180 mm	Entre axe de fixation verticale	1600-1650 mm

Profondeur d'encastrement	20 mm	Entre axe de fixation horizontale	30-50 mm
Mode de pose	Encastré	Mode de commande	Filaire
Technique d'installation	Système bus	Conforme à la Réglementation pile ou batterie	Non
Couleur	Argent	Mains libres	Oui
Classe de protection (IP)	IP54	Réglage du volume sonore	Oui
Résistance aux chocs (IK)	IK07	Adressable	Non
Temperature d'utilisation /d'installation	-15-50 °C	Portier avec Application mobile	Oui
Temperature de stockage	-20-70 °C	Ouverture à distance de portail / gâche électrique	Non
Type de tension	AC/DC	Type de caméra	Orientable
Tension nominale (Un)	18-240 V	Angle de vue de la caméra	100 °
Courant d'alimentation	0.04-1 A	Distance max entre platine et poste intérieur	150 m
Fréquence	50-60 Hz	Type de grade de communication	Autre
Niveau sonore	80 dB	Code CEI (Pack1)	Non applicable
Consommation en veille	40 mA	Pile ou Accumulateur (Pack1)	Non applicable
Sans halogène	Oui	Composition de l'élément (Pack1)	Non applicable
Nature du cable pour connexion	Souple	Objet connecté	Non

Documentation

Documentation technique

-  U4553C.pdf | PDF (3.75Mo)
-  BT00631-c-EN.pdf | PDF (0.2Mo)