

Fiche produit



SÉRIE 300 BTICINO

Platine de rue Série 300 audio façade Alu 4mm 6 appels

REF. 308306 | EAN. 8012199926421

Série 300, une platine de rue monobloc, à touches affleurantes, en aluminium

> [Voir sur le e-catalogue](#)

Description

Série 300, une platine de rue monobloc, à touches affleurantes, en aluminium

Caractéristiques produit

- Platine de rue Série 300 à boutons-poussoirs d'appel à touches affleurantes en aluminium 6 appels
- À équiper d'un micro-HP BUS 2 fils référence 346991 avec double grille de protection du micro et d'un relais associé
- Porte-étiquettes affleurants en makrolon interchangeables uniquement par l'arrière - Prévoir les lampes référence 001128 pour l'éclairage porte-étiquettes
- Façade alu 4mm

Recommandations / restrictions d'usages

- Prévoir les lampes référence 001128 pour l'éclairage porte-étiquettes
- Platine à 2 rangées : 2 lampes référence 001128 nécessaires

Caractéristiques techniques

Nombre de boutons d'appel	6
Matériau des boutons d'appel	Aluminium
Matériau de la façade	Aluminium
Hauteur de la façade	270 mm
Largeur de la façade	180 mm
Profondeur d'encastrement	20 mm
Mode de pose	Encastré

Les plus produits

Les + installation

- Pose encastrée avec boîtier livré avec la platine et vis de fermeture antivandales (clé fournie)

Les + utilisation

- Compatible avec le contrôle d'accès conforme Vigik® ou un canon PTT-T25 référence 003748

Section de câble	1-2.5 mm ²
Avec zone de texte/surface d'inscription	Oui
Equipé de visière de protection antipluie	Oui
Equipé d'un signal lumineux complémentaire	Non
Entre axe de fixation verticale	1600-1650 mm
Entre axe de fixation horizontale	30-50 mm
Mode de commande	Filaire

Technique d'installation	Système multifilaire
Couleur	Argent
Classe de protection (IP)	IP54
Résistance aux chocs (IK)	IK07
Temperature d'utilisation /d'installation	-15-50 °C
Temperature de stockage	-20-70 °C
Type de tension	AC/DC
Tension nominale (Un)	18-240 V
Courant d'alimentation	0.04-1 A
Fréquence	50-60 Hz
Niveau sonore	80 dB
Consommation en veille	40 mA
Sans halogène	Oui
Nature du cable pour connexion	Souple

Conforme à la Réglementation pile ou batterie	Non
Mains libres	Oui
Réglage du volume sonore	Oui
Adressable	Non
Portier avec Application mobile	Oui
Ouverture à distance de portail / gâche électrique	Non
Type de caméra	Orientable
Angle de vue de la caméra	100 °
Distance max entre platine et poste intérieur	150 m
Type de grade de communication	Autre
Code CEI (Pack1)	Non applicable
Pile ou Accumulateur (Pack1)	Non applicable
Composition de l'élément (Pack1)	Non applicable
Objet connecté	Non