

Fiche produit



KEOR LEGRAND

Onduleur tour Keor SP line interactive 2 prises 2P+T et 2 prises IEC - 1000VA 600W - autonomie 5 à 30 minutes - port USB

REF. 310188 | EAN. 3414971232051

Keor SP, onduleur tour monophasé line interactive pour postes de travail, systèmes de sécurité, CCTV, terminaux de point de vente, applications domestiques...

> [Voir sur le e-catalogue](#)

Description

Keor SP, onduleur tour monophasé line interactive pour postes de travail, systèmes de sécurité, CCTV, terminaux de point de vente, applications domestiques...

Caractéristiques techniques

Tension d'entrée	170-280 V	Fonction de coupure automatique	Non
Fréquence primaire	45-65 Hz	Raccordement d'entrée	C14
Nombre de phases primaires	1	Nombre de raccordements de sortie appareils froids C13	2
Tension de sortie	207-253 V	Nombre de raccordements de sortie appareils froids C19	0
Fréquence secondaire	49-61 Hz	Nombre de raccordements de sortie (type F)	0
Puissance effective de sortie	600 W	Nombre de raccordements de sortie raccordement fixe	0
Puissance apparente de sortie	1000 VA	Nombre de raccords de sortie standard français (type E)	2
Interface USB	Oui	Classe de protection (IP)	Non applicable
Avec interface de communication RS-232	Oui	Temperature d'utilisation /d'installation	0-40 °C
Nombre de phases secondaires	1	Temperature de stockage	0-40 °C
SNMP	Non	Niveau sonore	40 dB
Type de tension	AC	Type de charge	Universel
Hauteur	173 mm	Avec prise	Oui
Largeur	148 mm	Conforme à la Réglementation pile ou batterie	Oui
Profondeur	380 mm		
Poids	9 kg		
Temps de pontage à pleine charge	0 min		

Possibilité de gestion du réseau	Non
Technologie USV	Interactif en ligne
Type de construction	Appareil indépendant
Facteur de puissance cos phi à la sortie	0.6
Efficacité totale	97 %
Contact de commutation hors tension	Non

Code CEI (Pack1)	VRLA
Pile ou Accumulateur (Pack1)	Accumulateur (rechargeable)
Composition de l'élément (Pack1)	Plomb
Nombre de Pack 1	1
Nombre d'éléments Unitaires (Pack1)	1
Poids d'un Element Unitaire (Pack1)	2050 g
Localisation Pack1	Le produit intègre une batterie
Type réglementaire (Pack1)	I : Industriel (Pas Portable)

Documentation

Documentation technique

-  UPS_LGR_0161_IT_AA.pdf | PDF (0.17Mo)
-  EXB21082_EN.pdf | PDF (11.02Mo)
-  UPS_LGR_0161_DE_AA.pdf | PDF (0.17Mo)
-  EXB22078_EN.pdf | PDF (4.09Mo)
-  UPS_LGR_0161_GB_AA.pdf | PDF (0.18Mo)
-  EXB22058_EN.pdf | PDF (1.06Mo)
-  LE10802AC.pdf | PDF (4.18Mo)
-  UPS_LGR_0161_FR_AA.pdf | PDF (0.17Mo)
-  LE11154AB.pdf | PDF (17.67Mo)

Certificats et agréments

-  LGRP-00793-V01.01-EN.pdf | PDF (0.83Mo)