

Product details page



LEGRAND

Kit portier visiophone avec interphone et écran tactile 7"

REF. 369320 | EAN. 3414970566454

Ce portier avec son écran tactile vous permet de converser avec vos visiteurs, d'ouvrir la porte, mémoriser des vidéos du passage durant votre absence, allumer un éclairage extérieur et afficher vos images personnelles

[> The product details page](#)

Description

Ce portier avec son écran tactile vous permet de converser avec vos visiteurs, d'ouvrir la porte, mémoriser des vidéos du passage durant votre absence, allumer un éclairage extérieur et afficher vos images personnelles

Caractéristiques produit

- Finition alu

Les + produits

Les + installation

- Portier visiophone livré en kit complet : un poste intérieur + une platine de rue.

Les + utilisation

- La platine de rue peut remplacer une sonnette existante et le poste intérieur un carillon.

Caractéristiques techniques

Avec vidéo	Oui
Nombre de postes intérieurs	1
Nombre de platines de rue	1
Technique d'installation	Système bus
Mode de pose du poste intérieur	Saillie
Couleur du poste intérieur	Argent
Mode de pose de la platine de rue	Autre
Matériau de la platine de rue	Autre
Couleur de la platine de rue	Gris
Nombre max. de postes intérieurs	0
Nombre max. de platines de rue	0

Tension nominale (Un)	30-240 V
Courant d'alimentation	0.03-1 A
Fréquence	50-60 Hz
Niveau sonore	82 dB
Consommation en veille	10 mA
Sans halogène	Non
Traitement antimicrobien	Non
Nature du câble pour connexion	Souple
Section de câble	0.28-0.5 mm ²
Equipé de prise(s) USB	Non
Equipé de visière de protection antipluie	Oui

Protocole d'image	PAL
Peut être connecté à un smartphone	Non
Communication interne	Oui
Mains libres	Oui
Avec fonction jour/nuit	Non
Angle d'ouverture de la camera	95 °
Fonction zoom, inclinaison/bascule	Non
Avec fonction mémoire	Non
Taille de l'écran	177.8 mm
Taille de l'écran (pouces)	7 inch
Caméra ajustable manuellement	Oui
Avec zone de texte/surface d'inscription	Oui
Compatible avec les appareils de correction auditive	Non
Compatible avec Apple HomeKit	Non
Compatible avec Google Assistant	Non
Compatible avec Amazon Alexa	Non
Compatible IFTTT	Non
Résistance aux chocs (IK)	IK07
Classe de protection (IP)	IP24
Température d'utilisation /d'installation	-25-55 °C
Température de stockage	-10-70 °C
Type de tension	AC

Equipé d'un signal lumineux complémentaire	Oui
Mode de pose	Autre
Entre axe de fixation verticale	1600-1650 mm
Entre axe de fixation horizontale	50-100 mm
Mode de commande	Filaire
Conforme à la Réglementation pile ou batterie	Non
Ajout de postes additionnels	Non
Réglage du volume sonore	Oui
Adressable	Non
Portier avec Application mobile	Non
Ouverture à distance de portail / gâche électrique	Non
Réglage de la luminosité de l'écran	Oui
Réglage du contraste de l'écran	Non
Fonction de mémorisation des visiteurs	Non
Type de caméra	Orientable
Distance max entre platine et poste intérieur	100 m
Type de grade de communication	Autre
Code CEI (Pack1)	Non applicable
Pile ou Accumulateur (Pack1)	Non applicable
Composition de l'élément (Pack1)	Non applicable
Objet connecté	Non

Documentation

Documentation technique

RA00131AA01CN_LG_FR[1].pdf | PDF (2.19Mo)

LE07931AA.pdf | PDF (1.38Mo)