

Fiche produit



DX³ LEGRAND

Disjoncteur DX³6000 10kA arrivée haute et départ bas à vis 3P 400V~ - 4A - courbe C - pour peigne HX³ traditionnel

REF. 407824 | EAN. 3245064078245

DX³, disjoncteur modulaire tripolaire magnétothermique à coupure pleinement apparente pour la commande, la protection et le sectionnement des circuits électriques

> [Voir sur le e-catalogue](#)

Description

DX³, disjoncteur modulaire tripolaire magnétothermique à coupure pleinement apparente pour la commande, la protection et le sectionnement des circuits électriques

Caractéristiques techniques

Profondeur d'encastrement	44 mm
Caractéristique de déclenchement (type/courbe)	C
Nombre de pôles (total)	3
Nombre de pôles protégés	3
Calibre/courant nominal assigné (In)	4 A
Tension assignée (Ue)	400 V
Tension d'isolement assignée (Ui)	500 V
Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)	4 kV
Type de tension	AC
Pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 400 V (Icn)	6 kA
Pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 230 V (Icu)	25 kA
Pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 400 V (Icu)	10 kA
Fréquence	50-60 Hz
Classe de limitation d'énergie (I²t)	3
Montage encastré	Oui

Largeur en nombre de modules	3
Classe de protection (IP)	IP20
Température ambiante en fonctionnement	-25-70 °C
Section de raccordement cable souple	1.5-25 mm²
Section de raccordement cable rigide	1.5-35 mm²
Antidéflagration	Non
Largeur	53.1 mm
Hauteur	94.8 mm
Profondeur	77.8 mm
Résistance aux chocs (IK)	IK02
Temperature de stockage	-40-70 °C
Sens de l'alimentation électrique	Par le haut ou le bas
Couleur	Gris
Numéro RAL	7035
Sans halogène	Oui
Type de connexion	Borne à vis
Avec zone de texte/surface d'inscription	Oui

Pôle neutre sectionné simultanément	Non
Degré de pollution	2
Produits auxiliaires associables	Oui

Mode de pose	Rail DIN
--------------	----------

Documentation

Documentation technique

-  F01298FR-07.pdf | PDF (2.15Mo)
-  F01298EN-06.pdf | PDF (2.41Mo)
-  F03693EN-01.pdf | PDF (0.62Mo)
-  F03693FR-01.pdf | PDF (0.71Mo)

Certificats et agréments

-  LOVAG-IT 14.022 | (0.26Mo)
-  OC / CB-IT-24362 | (0.67Mo)
-  LGRP-01959-V01.01-EN.pdf | PDF (0.79Mo)
-  NF-NF012_4405 | (1.04Mo)
-  DC-D13_13-SELECTIVITE_FILIATION-A-3-NIVEAUX.pdf | PDF (0.62Mo)

Objet BIM

-  407829.dwg | DWG (0.19Mo)