

Fiche produit



P 17 TEMPRA LEGRAND

Socle saillie 32A 4P+T 200/250V IP67
REF. 555456 | EAN. 3245065554564

Prise saillie fixe particulièrement adaptée aux chantiers intérieurs et extérieurs avec de fortes contraintes de température et d'étanchéité
> [Voir sur le e-catalogue](#)

Description

Prise saillie fixe particulièrement adaptée aux chantiers intérieurs et extérieurs avec de fortes contraintes de température et d'étanchéité

Caractéristiques techniques

Prise CEE - 16 A	Sans
Prise CEE - 32 A	1x32A xp xxxV
Prise CEE - 63 A	Sans
Prise CEE - 125A	Sans
Nombre de prises avec contact de terre	1
Protection	Sans
Disjoncteur différentiel	Sans
Nombre de disjoncteurs	0
Matériau du boîtier/corps	Plastique

Possibilité d'alimentation/de raccordement	Autre
Diamètre entrée de câble	M32
Manipulation	Montage mural
Classe de protection (IP)	IP67
Finition militaire	Non
Couleur	Gris
Hauteur	163 mm
Largeur	113 mm
Profondeur	162 mm

Documentation

Documentation technique

- F01811FR-02.pdf | PDF (3.67Mo)
- LE05815AA-01.pdf | PDF (2.53Mo)
- F01811EN-03.pdf | PDF (9.37Mo)

Certificats et agréments

- IMQ-CA02.05951 | (0.42Mo)

Objet BIM

- surface_no_interlocked_sockets_200_250V.rfa | RFA (1.31Mo)
- Prises_non_verrouillées_saillies_200_250V.rfa | RFA (1.31Mo)
- 555456.dwg | DWG (0.13Mo)



OC / CB-FR_710665 | (0.7Mo)



LGRP-2014-112-V1-EN.pdf | PDF (1.02Mo)