

Fiche produit



P17 LEGRAND

Prise à entraxes unifiés P17 IP66/67 32A - 380V~ à 415V~ - 3P+N+T

REF. 555489 | EAN. 3245065554892

P17, prise à entraxes unifiés, particulièrement adaptée aux chantiers intérieurs et extérieurs avec de fortes contraintes de température et d'étanchéité

> [Voir sur le e-catalogue](#)

Description

P17, prise à entraxes unifiés, particulièrement adaptée aux chantiers intérieurs et extérieurs avec de fortes contraintes de température et d'étanchéité

Caractéristiques techniques

Intensité de courant IEC	32 A
Tension selon EN 60309-2	400 V (50+60 Hz) rouge
Nombre de pôles	5
Position horaire des contacts de terre	6 h
Couleur caractéristique	Rouge
Classe de protection (IP)	IP67
Technique de raccordement	Borne à vis

Direction d'enfichage	Droit
Matériau	Plastique
Finition militaire	Non
Dimension de bride, verticale	84 mm
Ecart vertical entre les trous	70 mm
Dimension de bride, horizontale	84 mm
Ecart horizontal entre les trous	70 mm

Documentation

Documentation technique

- F01811FR-02.pdf | PDF (3.67Mo)
- LE05815AA-01.pdf | PDF (2.53Mo)
- F01811EN-03.pdf | PDF (9.37Mo)

Certificats et agréments

- LGRP-2014-111-V1-EN.pdf | PDF (1.02Mo)
- IMQ-CA02.05951 | (0.42Mo)
- CCC-CQC2016010203837678 | (3.45Mo)

Objet BIM

- No_interlocked_sockets_380_415V.rfa | RFA (1.59Mo)
- 555489.dwg | DWG (0.25Mo)
- Prises_non_verrouillées_380_415V.rfa | RFA (1.59Mo)



OC / CB-FR_710665 | (0.7Mo)