

# Fiche produit



P 17 TEMPRA LEGRAND

Socle tableau 63A 4P+T 230V IP67

REF. 555586 | EAN. 3414970734648

Prise de courant fixe particulièrement adaptée aux chantiers intérieurs et extérieurs avec de fortes contraintes de température et d'étanchéité

> [Voir sur le e-catalogue](#)

## Description

Prise de courant fixe particulièrement adaptée aux chantiers intérieurs et extérieurs avec de fortes contraintes de température et d'étanchéité

## Caractéristiques techniques

|                                        |                       |
|----------------------------------------|-----------------------|
| Intensité de courant IEC               | 63 A                  |
| Tension selon EN 60309-2               | 230 V (50+60 Hz) bleu |
| Nombre de pôles                        | 5                     |
| Position horaire des contacts de terre | 9 h                   |
| Couleur caractéristique                | Bleu                  |
| Classe de protection (IP)              | IP67                  |
| Technique de raccordement              | Borne à vis           |

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Direction d'enfichage            | Droit     |
| Matériau                         | Plastique |
| Finition militaire               | Non       |
| Dimension de bride, verticale    | 106 mm    |
| Ecart vertical entre les trous   | 85 mm     |
| Dimension de bride, horizontale  | 106 mm    |
| Ecart horizontal entre les trous | 77 mm     |

## Documentation

### Documentation technique

- F02385FR-01.pdf | PDF (2.98Mo)
- F02385EN-01.pdf | PDF (1.98Mo)
- LE05815AA-01.pdf | PDF (2.53Mo)

### Certificats et agréments

- OC / CB-FR\_706516 | (1.27Mo)
- LGRP-00204-V01.01-EN.pdf | PDF (0.77Mo)
- CCC-CQC2018010203055869 | (2.36Mo)

### Objet BIM

- 555586.dwg | DWG (0.13Mo)
- No\_interlocked\_sockets\_200\_250V.rfa | RFA (1.42Mo)
- Prises\_non\_verrouillées\_200\_250V.rfa | RFA (1.43Mo)

