

Fiche produit



P17 LEGRAND

Fiche mobile droite P17 IP66/67 125A - 380V~ à 415V~
- 3P+T

REF. 555628 | EAN. 3414970735102

P17, fiche mobile droite, particulièrement adaptée aux chantiers intérieurs et extérieurs avec de fortes contraintes de température et d'étanchéité

> [Voir sur le e-catalogue](#)

Description

P17, fiche mobile droite, particulièrement adaptée aux chantiers intérieurs et extérieurs avec de fortes contraintes de température et d'étanchéité

Caractéristiques techniques

Intensité de courant IEC	125 A
Nombre de pôles	4
Tension selon EN 60309-2	380-415 V (50+60 Hz) rouge
Position horaire des contacts de terre	6 h
Couleur caractéristique	Rouge
Numéro RAL	3000
Inverseur de phase	Non

Classe de protection (IP)	IP67
Technique de raccordement	Borne à vis
Entrée de câble	Raccord à écrou
Direction d'enfichage	Droit
Matériau	Plastique
Finition militaire	Non

Documentation

Documentation technique

F02385FR-01.pdf | PDF (2.98Mo)

F02385EN-01.pdf | PDF (1.98Mo)

Certificats et agréments

OC / CB-FR_706516 | (1.27Mo)

LGRP-00202-V01.01-EN.pdf | PDF (0.7Mo)

Objet BIM

555628.dwg | DWG (0.12Mo)