

# Fiche produit



LINKEO LEGRAND

Baie 19pouces à porte avant simple livrée à plat Linkeo  
capacité 42U - 2026x800x800mm - RAL7016

REF. 646789 | EAN. 3414971001749

Linkeo, baie destinée aux infrastructures des câblâges VDI  
pour les installations à petit budget - armoire robuste  
permettant un câblage sécurisé

> [Voir sur le e-catalogue](#)

## Description

Linkeo, baie destinée aux infrastructures des câblâges VDI pour les installations à petit budget - armoire robuste permettant un câblage sécurisé

## Caractéristiques techniques

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| Niveau de montage               | Frontal              |
| Finition de la barre profilée   | Recourbé             |
| Nombre de portes                | 1                    |
| Type d'aération                 | Sans                 |
| Largeur                         | 810 mm               |
| Hauteur                         | 2026 mm              |
| Profondeur                      | 830 mm               |
| Dimension (modulaire)           | 482,6 mm (19 pouces) |
| Nombre d'unités en hauteur (HE) | 42                   |
| Capacité de charge max.         | 400 kg               |
| Avec tôle de toit               | Oui                  |
| Avec mise à la terre            | Oui                  |
| Avec porte frontale             | Oui                  |
| Matériau de la porte avant      | Verre                |
| Verrouillage de la porte avant  | À un point           |
| Avec porte arrière              | Non                  |

|                                           |                       |
|-------------------------------------------|-----------------------|
| Avec porte à hublot                       | Oui                   |
| Avec parois latérales                     | Oui                   |
| Avec socle                                | Non                   |
| Avec gestion de câble vertical            | Non                   |
| Matériau                                  | Acier                 |
| Finition de la surface                    | Revêtement par poudre |
| Couleur                                   | Gris                  |
| Modèle                                    | Avec cadre fixe       |
| Numéro RAL                                | 7016                  |
| Démontable                                | Oui                   |
| Classe de protection (IP)                 | IP20                  |
| Degré de protection (NEMA)                | Autre                 |
| Résistance aux chocs (IK)                 | IK08                  |
| Temperature d'utilisation /d'installation | -25-70 °C             |
| Temperature de stockage                   | -25-70 °C             |

## Documentation

---

### Documentation technique

-  F02421FR-01.pdf | PDF (2.29Mo)
-  Dane\_techiczne\_F02420EN-00.pdf | PDF (3.16Mo)
-  LE09826AA-02.pdf | PDF (1.38Mo)

### Certificats et agréments

-  LGRP-00841-V01.01-EN.pdf | PDF (0.61Mo)