

Fiche produit



LCS³ LEGRAND

PDU avec parasurtenseur 19pouces 1U LCS³ avec 6 prises 2P+T et cordon d'alimentation 3m avec fiche 2P+T 16A

REF. 646835 | EAN. 3414970765567

LCS³, PDU pour l'alimentation des produits actifs dans les enveloppes 19pouces

> [Voir sur le e-catalogue](#)

Description

LCS³, PDU pour l'alimentation des produits actifs dans les enveloppes 19pouces

Caractéristiques techniques

| | |
|---|-----------------------------------|
| Dimension de fixation | 482,6 mm (19 pouces) |
| Dimensions de montage | 465.1 mm |
| Sens de montage | Horizontal/vertical |
| Raccordement électrique | Cordon de raccordement avec prise |
| Longueur du câble | 3 m |
| Nombre de disjoncteurs | 0 |
| Nombre de prises avec contact de terre | 0 |
| Nombre de prises avec broche de mise à la terre | 6 |
| Nombre de prises C13 | 0 |
| Nombre de prises C19 | 0 |
| Nombre de prises C20 | 0 |
| Nombre de prises UK BS1363 | 0 |
| Nombre de prises standard Suisse Type 13 | 0 |
| Nombre de prises standard Suisse Type 15 | 0 |
| Nombre de prises standard Suisse Type 23 | 0 |

| | |
|---|----------------|
| Avec affichage | Non |
| Evaluation | Local |
| Avec affichage LED | Oui |
| Avec fusible | Non |
| Ampèremètre | Non |
| Mesure de la température | Non |
| Avec matériau de fixation | Oui |
| Couleur | Noir |
| Résistance aux chocs (IK) | Non applicable |
| Classe de protection (IP) | IP40 |
| Temperature d'utilisation /d'installation | -5-40 °C |
| Temperature de stockage | -20-70 °C |
| Type de tension | AC |
| Courant d'alimentation | 16-16 A |
| Fréquence | 50-60 Hz |
| Consommation en veille | 2 mA |
| Courant nominal de décharge In (8/20) | 5 kA |

| | |
|--|---------|
| Nombre de prises standard Suisse Type 25 | 0 |
| Nombre d'autres prises de courant | 0 |
| Nombre d'unités en hauteur (HE) | 1 |
| Longueur | 465 mm |
| Largeur | 44.3 mm |
| Profondeur | 52.5 mm |
| Tension d'alimentation | 230 V |
| Catégorie de surtension | 2 |
| Filtre anti-parasite réseau | Non |
| Commutable | Non |
| SNMP | Non |

| | |
|---|-------------------------|
| Indication de repérage des bornes de raccordement | Non |
| Numéro RAL | 9017 |
| Type de connexion | Non applicable |
| Nature du câble pour connexion | Souple |
| Section de câble | 1.5-1.5 mm ² |
| Diamètre maxi d'entrée de câbles | 10 mm |
| Nombre d'interrupteurs différentiels | 0 |
| Objet connecté | Non |

Documentation

Documentation technique

-  [S000093176EN-14.pdf](#) | PDF (3.13Mo)
-  [S000093176FR-14.pdf](#) | PDF (3.14Mo)
-  [LE09269AA-03.pdf](#) | PDF (1.94Mo)

Certificats et agréments

-  [LGRP-01741-V01.01-EN.pdf](#) | PDF (0.9Mo)
-  [LGRP-01741-V01.01-FR.pdf](#) | PDF (0.86Mo)