

Fiche produit



LEGRAND

Eclairage de sécurité U21 - standard non permanent - 1 h - 160 lm - LED

REF. 661605 | EAN. 3414970312051

Luminaire de secours à LED standard - Non-permanent (NP)

[> Voir sur le e-catalogue](#)

Description

Luminaire de secours à LED standard - Non-permanent (NP)

Caractéristiques techniques

Mode de pose	Montage en saillie (mur)
Fonction	Éclairage d'évacuation et d'ambiance
Type de pictogramme	Autocollant
Visibilité du pictogramme	D'un seul côté
Pictogramme inclus	Non
Système de contrôle	Sans
Convient pour la mise en veille	Oui
Avec interrupteur à distance	Non
Télécommande fournie	Non
Alimentation de secours	Autonome (batterie individuelle)
Type de batterie	NiCd
Source lumineuse	LED non interchangeable
Source lumineuse fournie	Oui
Douille	Autre
Nombre de têtes de luminaire	1
Matériau du boîtier/corps	Plastique

Température de couleur	5700-5700 K
Temps d'opération nominal	1-1 h
Largeur	109 mm
Hauteur/profondeur	57.5 mm
Longueur	244 mm
Nombre de pôles	4
Section de conducteur	2.5 mm ²
Type de connexion	Raccordement à vis
Temperature d'utilisation / d'installation	-5-35 °C
Temperature de stockage	-10-50 °C
Fréquence	50-60 Hz
Neutre obligatoire	Oui
Indication de repérage des bornes de raccordement	Oui
Sans halogène	Oui
Capacité des bornes	1.5-2.5 mm ²
Nature du cable pour connexion	Souple ou rigide
Maintien du cable	Non applicable

Couleur du boîtier/corps	Blanc
Matériau de la verrine	Plastique opalin
Type de tension	AC
Tension nominale (Un)	230-230 V
Courant nominal	70-70 mA
Appareillage	Driver LED courant constant
Élément de distribution de lumière	Diffuseur
Classe de protection (IP)	IP42
Résistance aux chocs (IK)	IK04
Classe de protection	II
Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25	Non
Puissance du système	16 W
Flux lumineux utile	160 lm
Flux lumineux en mode veille	0 lm

Attache/serre-cable compatible avec	Non applicable
Mode de commande	Filaire
Conforme à la Réglementation pile ou batterie	Oui
Adressable	Non
Code CEI (Pack1)	Cs
Pile ou Accumulateur (Pack1)	Accumulateur (rechargeable)
Composition de l'élément (Pack1)	Nickel-Cadmium
Nombre de Pack 1	1
Nombre d'éléments Unitaires (Pack1)	3
Poids d'un Element Unitaire (Pack1)	53 g
Localisation Pack1	Le produit intègre une batterie
Type réglementaire (Pack1)	I : Industriel (Pas Portable)
Objet connecté	Non

Documentation

Documentation technique

 [LE07125AF.pdf](#) | PDF (0.73Mo)

Objet BIM

[Legrand_Emergencia_URA21LED_EN.rfa](#) | RFA (0.63Mo)

Pages catalogue

 [Legrand 661605 URA21LED 160LM-1H NM.zip](#) | ZIP

Certificats et agréments

 [LGRP-01143-V01.01-EN.pdf](#) | PDF (0.62Mo)