

# Fiche produit



LEGRAND

Eclairage de sécurité U21 - standard non permanent - 1 h - 350 lm - LED

REF. 661609 | EAN. 3414970575845

Luminaire de secours à LED standard - Non-permanent (NP)

[> Voir sur le e-catalogue](#)

## Description

Luminaire de secours à LED standard - Non-permanent (NP)

## Caractéristiques techniques

|                                 |                                      |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| Mode de pose                    | Montage en saillie (mur)             |
| Fonction                        | Éclairage d'évacuation et d'ambiance |
| Type de pictogramme             | Autocollant                          |
| Visibilité du pictogramme       | D'un seul côté                       |
| Pictogramme inclus              | Non                                  |
| Système de contrôle             | Sans                                 |
| Convient pour la mise en veille | Oui                                  |
| Avec interrupteur à distance    | Non                                  |
| Télécommande fournie            | Non                                  |
| Alimentation de secours         | Autonome (batterie individuelle)     |
| Type de batterie                | NiCd                                 |
| Source lumineuse                | LED non interchangeable              |
| Source lumineuse fournie        | Oui                                  |
| Douille                         | Autre                                |
| Nombre de têtes de luminaire    | 1                                    |
| Matériau du boîtier/corps       | Plastique                            |

|                                                   |                         |
|---------------------------------------------------|-------------------------|
| Température de couleur                            | 5700-5700 K             |
| Temps d'opération nominal                         | 1-1 h                   |
| Largeur                                           | 109 mm                  |
| Hauteur/profondeur                                | 57.5 mm                 |
| Longueur                                          | 244 mm                  |
| Nombre de pôles                                   | 4                       |
| Section de conducteur                             | 2.5 mm <sup>2</sup>     |
| Type de connexion                                 | Raccordement à vis      |
| Temperature d'utilisation / d'installation        | -5-35 °C                |
| Temperature de stockage                           | -10-50 °C               |
| Fréquence                                         | 50-60 Hz                |
| Neutre obligatoire                                | Oui                     |
| Indication de repérage des bornes de raccordement | Oui                     |
| Sans halogène                                     | Oui                     |
| Capacité des bornes                               | 1.5-2.5 mm <sup>2</sup> |
| Nature du cable pour connexion                    | Souple ou rigide        |
| Maintien du cable                                 | Non applicable          |

|                                                                             |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Couleur du boîtier/corps                                                    | Blanc                       |
| Matériau de la verrine                                                      | Plastique opalin            |
| Type de tension                                                             | AC                          |
| Tension nominale (Un)                                                       | 230-230 V                   |
| Courant nominal                                                             | 150-150 mA                  |
| Appareillage                                                                | Driver LED courant constant |
| Élément de distribution de lumière                                          | Diffuseur                   |
| Durée de vie nominale L70/B50 à 25°C                                        | 336000 h                    |
| Classe de protection (IP)                                                   | IP42                        |
| Résistance aux chocs (IK)                                                   | IK04                        |
| Classe de protection                                                        | II                          |
| Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25 | Non                         |
| Puissance du système                                                        | 35 W                        |
| Flux lumineux utile                                                         | 350 lm                      |
| Flux lumineux en mode veille                                                | 0 lm                        |

|                                               |                                 |
|-----------------------------------------------|---------------------------------|
| Attache/serre-cable compatible avec           | Non applicable                  |
| Mode de commande                              | Filaire                         |
| Conforme à la Réglementation pile ou batterie | Oui                             |
| Adressable                                    | Non                             |
| Code CEI (Pack1)                              | Cs                              |
| Pile ou Accumulateur (Pack1)                  | Accumulateur (rechargeable)     |
| Composition de l'élément (Pack1)              | Nickel-Cadmium                  |
| Nombre de Pack 1                              | 1                               |
| Nombre d'éléments Unitaires (Pack1)           | 3                               |
| Poids d'un Element Unitaire (Pack1)           | 53 g                            |
| Localisation Pack1                            | Le produit intègre une batterie |
| Type réglementaire (Pack1)                    | I : Industriel (Pas Portable)   |
| Objet connecté                                | Non                             |

## Documentation

### Documentation technique

 [LE06909AG.pdf](#) | PDF (0.78Mo)

### Objet BIM

[Legrand\\_Emergencia\\_URA21LED\\_EN.rfa](#) | RFA (0.63Mo)

### Pages catalogue

 [Legrand 661609 URA21LED 350LM-1H NM.zip](#) | ZIP

### Certificats et agréments

 [LGRP-01143-V01.01-EN.pdf](#) | PDF (0.62Mo)