

Fiche produit



- LEGRAND

Prise std allemande 3 x 2P+E Forix - avec obturateurs
- IP 2X - 16 A - 250 V~ - blanc

REF. 782418 | EAN. 3245067824184

Mécanismes fournis complets avec enjoliveurs et plaques.
Montage en saillie - bornes à vis

> [Voir sur le e-catalogue](#)

Description

Mécanismes fournis complets avec enjoliveurs et plaques. Montage en saillie - bornes à vis

Caractéristiques techniques

Modèle	Prise CEE 7/3 (type F)	Sans halogène	Oui
Type de contact de protection	Autre	Type de traitement de la surface	Non traité
Nombre de contacts actifs (ronds)	1	Finition de la surface	Brillant
Nombre de contacts actifs (plats)	0	Traitement antimicrobien	Non
Equipé d'un signal lumineux complémentaire	Non	Repiquage possible	Oui
Nombre de ports USB-A	0	Avec dispositif on/off	Non
Nombre de ports USB-C	0	Prise inclinée ou inclinable	Non
Nombre d'unités	3	Courant nominal	16 A
Nombre de prises commutables	0	Tension nominale	250 V
Nombre de phases	1	Fréquence	50-60 Hz
Impression/marquage	Sans	Adapté à la classe de protection (IP)	IP21
Type de connexion	Borne à vis	Résistance aux chocs (IK)	IK04
Avec volet de protection	Non	Largeur d'appareil	155 mm
Avec eclips / protection enfant	Oui	Hauteur d'appareil	65 mm
Avec zone de texte/surface d'inscription	Non	Profondeur d'appareil	38.5 mm
Couleur	Blanc	Compatible avec Apple HomeKit	Non
Numéro RAL (équivalent)	9003	Compatible avec Amazon Alexa	Non

Finition métallique	Non	Compatible avec Google Assistant	Non
Transparent	Non	Compatible IFTTT	Non
Verrouillable	Non	Avec répéteur de signal Wi-Fi	Non
Mécanisme d'éjection	Non	Avec haut-parleur bluetooth intégré	Non
Encastrement isolé	Non	Pour « conditions difficiles » (selon VDE)	Non
Avec éclairage fonctionnel	Non	Temperature d'utilisation /d'installation	-25-60 °C
Avec éclairage d'orientation	Non	Temperature de stockage	-25-60 °C
Protection contre les surtensions	Non	Type de tension	AC
Protection différentielle	Non	Power Delivery	Non
Avec microfusible	Non	Nature du câble pour connexion	Souple ou rigide
Alimentation spéciale	Sans alimentation spéciale	Section de câble	2.5-2.5 mm ²
Mode de pose	Saillie	Maintien du câble	Autre
Type de fixation	Fixation avec vis	Couvercle	Boîtier complet
Matériaux	Plastique	Objet connecté	Non
Qualité du matériau	Thermoplastique		

Documentation

Documentation technique

-  F01610EN-00.pdf | PDF (1.22Mo)
-  782418_1.jpg | JPG (0.29Mo)

Certificats et agréments

-  OC / CB-FR_709422 | (0.6Mo)