

# Fiche produit



CLASSE 100 BTICINO

Poste intérieur audio Classe 100 avec combiné

REF. BT344292 | EAN. 8005543631171

Poste intérieur audio Classe 100, un interphone avec combiné, permettant à l'utilisateur de répondre à l'appel et de commander l'ouverture de la porte

> [Voir sur le e-catalogue](#)

## Description

Poste intérieur audio Classe 100, un interphone avec combiné, permettant à l'utilisateur de répondre à l'appel et de commander l'ouverture de la porte

### Caractéristiques produit

- Poste intérieur audio Classe 100 avec combiné - Blanc
- Avec : - 3 touches par effleurement : ouverture de porte (gâche), commande de l'éclairage palier, activation de la platine de rue- Molette latérale pour réglage : volumes (sonnerie et écoute) et désactivation de l'appel
- Dimensions : - Hauteur : 169mm- Largeur : 102mm- Profondeur : 29mm
- Avec 4 touches supplémentaires personnalisables comme l'activation d'une gâche supplémentaire
- Alimentation par BUS SCS 18V= à 27V=

### Recommandations / restrictions d'usages

- Installation possible sur table avec support référence BT344692

## Caractéristiques techniques

### Les plus produits

#### Les + installation

- Installation murale en saillie ou sur table avec support

#### Les + utilisation

- Design fin et moderne conçu pour rendre l'interphone plus simple et ergonomique

#### Avantages

- Simplicité d'installation
- Remplacement immédiat de l'ancien modèle

Modèle	Autre
Type de communication	Full-duplex
Type de système	Hybride
Nombre de canaux	1
Fonction d'appel simple	Oui
Fonction d'appel groupé	Oui

Courant d'alimentation	0.005-0.05 A
Fréquence	0-0 Hz
Niveau sonore	82 dB
Consommation en veille	5 mA
Sans halogène	Non
Traitement antimicrobien	Non

Fonction d'appel général	Non
Technique d'installation	Système bus
Mode de pose	Montage en saillie (mur)
Classe de protection (IP)	Autre
Température de fonctionnement	5-45 °C
Compatible avec Apple HomeKit	Non
Compatible avec Google Assistant	Non
Compatible avec Amazon Alexa	Non
Compatible IFTTT	Non
Largeur	102 mm
Hauteur	169 mm
Profondeur	30 mm
Résistance aux chocs (IK)	Non applicable
Température d'utilisation /d'installation	5-45 °C
Température de stockage	-10-70 °C
Type de tension	DC
Tension nominale (Un)	18-27 V

Nature du câble pour connexion	Souple ou rigide
Section de câble	0.1-2.5 mm <sup>2</sup>
Avec zone de texte/surface d'inscription	Non
Équipé d'un signal lumineux complémentaire	Non
Entre axe de fixation verticale	1600-1650 mm
Mode de commande	Filaire
Conforme à la Réglementation pile ou batterie	Non
Mains libres	Non
Réglage du volume sonore	Oui
Adressable	Oui
Portier avec Application mobile	Non
Ouverture à distance de portail / gâche électrique	Oui
Distance max entre platine et poste intérieur	600 m
Code CEI (Pack1)	Non applicable
Pile ou Accumulateur (Pack1)	Non applicable
Composition de l'élément (Pack1)	Non applicable
Objet connecté	Non

## Documentation

### Documentation technique

-  [LE11147AA.pdf](#) | PDF (2.69Mo)
-  [ST-00000689-FR.pdf](#) | PDF (5.72Mo)
-  [ST-00000689-EN.pdf](#) | PDF (5.72Mo)