

Fiche produit



CLASSE 100 BTICINO

Poste intérieur vidéo couleur Classe 100 Basique avec écran 5pouces et boucle inductive Blanc

REF. BT344662 | EAN. 8005543630846

Poste intérieur audio-vidéo Classe 100, permettant à l'utilisateur de voir qui sonne et répondre, adapté aux personnes en situation de handicap

> [Voir sur le e-catalogue](#)

Description

Poste intérieur audio-vidéo Classe 100, permettant à l'utilisateur de voir qui sonne et répondre, adapté aux personnes en situation de handicap

Caractéristiques produit

- Poste intérieur audio-vidéo mains-libres Classe 100 Basique écran couleur 5pouces
- Avec : - 2 touches en face avant pour les fonctions principales : décrocher/raccrocher l'appel - 3 touches par effleurement : ouverture de porte (gâche), commande de l'éclairage palier, activation de la platine de rue - LED de signalisation pour désactivation de l'appel - Molette latérale pour réglage : couleur de l'écran, luminosité, contraste, volumes (sonnerie et écoute)- boucle inductive permettant l'amplification audio par les prothèses auditives en position T
- Dimensions : - Hauteur : 165mm- Largeur : 164mm- Profondeur : 20,5mm
- Alimentation par BUS SCS 18V= à 27V=
- Blanc

Recommandations / restrictions d'usages

- Installation possible sur table avec 2 supports référence BT344692
- Support de fixation métallique identique à l'ancienne gamme Classe 100

Caractéristiques techniques

Avec vidéo Oui

Technique d'installation Système bus

Température de stockage -10-70 °C

Type de tension DC

Les plus produits

Les + installation

- Installation en saillie sur BUS 2 fils

Les + utilisation

- Design fin et moderne conçu pour rendre l'interphone plus simple et ergonomique

Avantages

- Simplicité d'installation
- Remplacement immédiat de l'ancien modèle

Mode de pose	Saillie
Matériau	Plastique
Protocole d'image	PAL
Propriété du système d'image	Couleur
Avec fonction mémoire	Non
Avec secret de conversation	Oui
Bouton de lumière/d'ouverture de porte	Oui
Autre(s) commande(s) possible(s)	Oui
Mains libres	Oui
Voyant de fonctionnement	Non
Peut être connecté à un smartphone	Non
Compatible avec les appareils de correction auditive	Oui
Ouvre-porte automatique	Oui
Couleur	Blanc
Type d'interface	Autre
Arrêt automatique d'appel	Oui
Communication interne	Oui
Réglage de la tonalité d'appel	Oui
Connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible	Oui
Réglage du volume sonore	Oui
Avec écran tactile	Non
Largeur	164 mm
Hauteur	165 mm
Profondeur	20.5 mm
Compatible avec Apple HomeKit	Non
Compatible avec Google Assistant	Non
Compatible avec Amazon Alexa	Non
Compatible IFTTT	Non
Résistance aux chocs (IK)	Non applicable
Classe de protection (IP)	IP30
Temperature d'utilisation / d'installation	5-40 °C

Tension nominale (Un)	18-27 V
Courant d'alimentation	0.010-0.25 A
Fréquence	0-0 Hz
Niveau sonore	82 dB
Consommation en veille	10 mA
Traitement antimicrobien	Non
Nature du câble pour connexion	Souple ou rigide
Section de câble	0.1-2.5 mm ²
Avec zone de texte/surface d'inscription	Non
Equipé de prise(s) USB	Oui
Equipé de visière de protection antipluie	Non
Equipé d'un signal lumineux complémentaire	Non
Entre axe de fixation verticale	1600-1650 mm
Mode de commande	Filaire
Conforme à la Réglementation pile ou batterie	Non
Ajout de postes additionnels	Oui
Nombre maximum d'écrans additionnels	63
Adressable	Oui
Portier avec Application mobile	Non
Nombre de sonneries	16
Ouverture à distance de portail / gâche électrique	Oui
Résolution de l'écran	Autre
Réglage de la luminosité de l'écran	Oui
Réglage du contraste de l'écran	Oui
Type de caméra	Non applicable
Distance max entre platine et poste intérieur	600 m
Code CEI (Pack1)	Non applicable
Pile ou Accumulateur (Pack1)	Non applicable
Composition de l'élément (Pack1)	Non applicable
Objet connecté	Non

Documentation

Documentation technique

-  [ST-00000693-EN.pdf](#) | PDF (4.9Mo)
-  [ST-00000693-FR.pdf](#) | PDF (4.66Mo)
-  [LE10816AA.pdf](#) | PDF (2.78Mo)