

### Principales

Gamme de produit	Odace
Gamme	Odace
Application	Moteur
Type de produit ou équipement	Démarrateur moteur
Nombre de modules	2 modules
Nuance de la couleur	Blanc (RAL 9003)
Couleur	Blanc

### Complémentaires

Code couleur	WH
Type de commande	2 &nbsp;boutons-poussoirs
Courant assigné d'emploi	20 A
[Us] tension d'alimentation	250 V CA 50 Hz
Mode de raccordement	2 bornes à vis câble(s) 2,5...6 mm <sup>2</sup> rigide
Couple de serrage	0,8 N.m
Nombre de phases réseau	Unipolaire
Destination du produit	moteur
Hauteur	70,9 mm
Largeur	70,9 mm
Profondeur	41,5 mm
Poids du produit	0,0755 kg
Segment de marché	Commercial

### Environnement

Degré de protection IP	IP20
------------------------	------

### Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	4,100 cm
Largeur de l'emballage 1	7,450 cm
Longueur de l'emballage 1	7,450 cm
Poids de l'emballage 1	65,000 g
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	5
Hauteur de l'emballage 2	9,000 cm
Largeur de l'emballage 2	5,800 cm
Longueur de l'emballage 2	37,000 cm
Poids de l'emballage 2	381,000 g
Type d'emballage 3	P06
Nb produits dans l'emballage 3	480
Hauteur de l'emballage 3	77,000 cm
Largeur de l'emballage 3	60,000 cm

Longueur de l'emballage 3	80,000 cm
Poids de l'emballage 3	45,100 kg

### Durabilité de l'offre

Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Directive RoHS UE	Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Toxic heavy metal free	Oui
Mercury free	Oui
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
RoHS exemption information	<a href="#">Oui</a>

### Garantie contractuelle

Garantie	5,000 cycle
----------	-------------