

Product details page



XL³ LEGRAND

Coffret distribution isolant XL³160 tout modulaire 5 rangées - 120 modules

REF. 401805 | EAN. 3245064018050

XL³160, coffret de distribution isolant prêt à l'emploi, IP43 IK07 avec joint et porte, IP40 IK07 avec porte, IP30 IK04 sans porte - Gris RAL7035

> [The product details page](#)

Description

XL³160, coffret de distribution isolant prêt à l'emploi, IP43 IK07 avec joint et porte, IP40 IK07 avec porte, IP30 IK04 sans porte - Gris RAL7035

Caractéristiques produit

- Coffret de distribution XL³160 tout modulaire 5 rangées 120 modules
- Livré complet avec :- rails - plastrons- bornier de terre automatique- bracelets de guidage de fils pour circulation verticale
- Dimensions :- hauteur : 900mm- largeur : 575mm- profondeur : 147mm
- Flancs latéraux amovibles
- Haut et bas amovibles et sécables pour insérer la plaque passe-câbles découppable

Recommandations / restrictions d'usages

- Porte à commander séparément

Caractéristiques techniques

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| Mode de pose | Saillie |
| Nombres de rangées | 5 |
| Largeur en nombre de modules | 24 |
| Type de couverture | Optionnel |
| Finition du couvercle | Avec échancrure |
| Couvercle/porte transparent(e) | Non |
| Avec serrure | Non |

| | |
|-----------------------------------|------|
| Rail DIN | Oui |
| Avec cadre/support de montage | Non |
| Possibilité de montage en saillie | Oui |
| Finition CEM | Non |
| Couleur | Gris |
| Numéro RAL | 7035 |
| Classe de protection (IP) | IP43 |

Les + produits

Les + installation

- Châssis extractible avec rails symétriques montés - Peut recevoir les DPX³160

Les + utilisation






- Enveloppe permettant la réalisation d'ensembles protégés par isolation totale (équivalente aux appareils de classe II) conformément à la NF EN 61439-2 et NF EN 61439-3

| | |
|----------------------------------|-----------|
| Matériau du boîtier/corps | Plastique |
| Profondeur d'encastrement | 170 mm |
| Profondeur intérieure | 147 mm |

| | |
|-------------------|--------|
| Hauteur | 900 mm |
| Largeur | 575 mm |
| Profondeur | 147 mm |

Documentation

Documentation technique

-  [EXB15003_CA_XL3_160_EN.pdf](#) | PDF (23.55Mo)
-  [EXB22009_Flipbook_FR_\(03_2022\).pdf](#) | PDF (6.2Mo)
-  [F00247FR-02.pdf](#) | PDF (0.4Mo)
-  [G6381A_2.pdf](#) | PDF (4.49Mo)
-  [EXB22010_Flipbook_EN_\(03_2022\).pdf](#) | PDF (6.56Mo)

Objet BIM & logiciel métier

- [Legrand_Cabinet_XL³_160_Insulating.rfa](#) | RFA (0.59Mo)
- [Legrand_Coffret_XL³_160_Isolant.rfa](#) | RFA (0.59Mo)