

Fiche produit



LEGRAND

Interrupteur horaire analogique modulaire programmable manuel journalier - cadran vertical avec réserve de marche

REF. 412790 | EAN. 3245064127905

Interrupteur horaire programmable, assurant la mise en marche et l'arrêt d'un circuit électrique (éclairage, chauffage) à des horaires choisis pendant un espace temps programmé à l'avance

> [Voir sur le e-catalogue](#)

Description

Interrupteur horaire programmable, assurant la mise en marche et l'arrêt d'un circuit électrique (éclairage, chauffage) à des horaires choisis pendant un espace temps programmé à l'avance

Caractéristiques techniques

Mode de pose	Rail DIN
Nombre de canaux	1
Tension d'alimentation	230-230 V
Type de tension d'alimentation	AC
Fréquence de la tension d'alimentation	50-60 Hz
Réserve de marche en heures	100
Précision par jour	2.5 s
Programme 60 min	Non
Programme 24 h	Oui
Programme hebdomadaire	Non
Programme annuel	Non
Synchronisé avec le secteur	Non
Commandé par quartz	Oui
Finition des contacts	Contact à fermeture
Temps de commutation minimal canal 1	15 min
Division par tranche de programme 1	15 min
Passage automatique à l'heure d'été/d'hiver	Non

Largeur	17.5 mm
Hauteur	83 mm
Profondeur	60 mm
Température d'utilisation /d'installation	-10-55 °C
Température de stockage	-10-60 °C
Sens de l'alimentation électrique	Par le haut
Indication de repérage des bornes de raccordement	Oui
Couleur	Gris
Numéro RAL	7035
Sans halogène	Oui
Capacité des bornes	1.5-4 mm ²
Type de connexion	Cable
Avec zone de texte/surface d'inscription	Non
Conforme à la Réglementation pile ou batterie	Oui
Code CEI (Pack1)	V65HT

Commande manuelle	Oui
Présélection de commutation	Oui
Courant de commutation nominal à 250 V CA	16 A
Contact de commutation hors tension	Oui
Classe de protection (IP)	IP20
Largeur en nombre de modules	1

Pile ou Accumulateur (Pack1)	Accumulateur (rechargeable)
Composition de l'élément (Pack1)	Nickel-Métal-hydrure
Nombre de Pack 1	1
Nombre d'éléments Unitaires (Pack1)	1
Poids d'un Element Unitaire (Pack1)	4 g
Localisation Pack1	Le produit intègre une batterie
Type réglementaire (Pack1)	P : Portable (Format Standard)
Objet connecté	Non

Documentation

Documentation technique

292534-08.pdf | PDF (3.93Mo)

Certificats et agréments

OC / CB-42778 | (0.46Mo)

LGRP-2014-105-V1-EN.pdf | PDF (0.97Mo)

Objet BIM

412790.dwg | DWG (0.13Mo)