

Fiche produit



DPX³ LEGRAND

Disjoncteur magnétothermique DPX³160 pouvoir de coupure 36kA 400V~ - 4P - 125A

REF. 420096 | EAN. 3245064200967

DPX³, disjoncteur de puissance boîtier moulé, une solution optimale permettant de répondre aux exigences de protection des installations tertiaires et industrielles

> [Voir sur le e-catalogue](#)

Description

DPX³, disjoncteur de puissance boîtier moulé, une solution optimale permettant de répondre aux exigences de protection des installations tertiaires et industrielles







Caractéristiques techniques

Courant permanent nominal (Iu)	125 A
Tension assignée (Ue)	220-690 V
Courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz	36 kA
Réglage de courant du déclencheur de surcharge	100-125 A
Plage de réglage du déclencheur de court-circuit retardé de courte durée	1250-1250 A
Plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé	1250-1250 A
Type de construction de l'appareil	Technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
Protection intégrée contre les mises à la terre accidentelles	Non
Type de raccordement du circuit principal	Raccordement à vis
Adapté à un montage de profilés chapeaux	Oui
Montage de profilés chapeaux en option	Oui






Nombre de contacts auxiliaires à ouverture	1
Nombre de contacts auxiliaires à deux directions	1
Relais de signalisation de déclenchement disponible	Oui
Avec déclencheur à sous-tension intégré	Oui
Nombre de pôles	4
Position du raccordement de circuit principal	Frontal
Finition de l'élément d'actionnement	Manette / levier
Appareil complet avec unité de protection	Oui
Commande motorisée intégrée	Non
Commande motorisée en option	Oui
Classe de protection (IP)	IP30

Documentation

Documentation technique

-  EXB16053_DPX3_160_250_EN.pdf | PDF (107.63Mo)
-  EXB15015_TG_Coordination_EN.pdf | PDF (5.41Mo)
-  Y4220F.pdf | PDF (0.84Mo)
-  FT_160MT_-_FR.pdf | PDF (0.43Mo)
-  EXB22025_CA_DPX3_160-250_FR.pdf | PDF (108.29Mo)
-  F01360EN06_DPX3160_MT.pdf | PDF (2.17Mo)

Certificats et agréments

-  OC / CB-71483 | (2.58Mo)
-  OC / CB-SE-101777A1 | (0.15Mo)
-  LGRP-01932-V01.01-EN.pdf | PDF (0.79Mo)
-  OC / CB-71479 | (2.53Mo)
-  DC-D13_13-SELECTIVITE_FILIATION-A-3-NIVEAUX.pdf | PDF (0.62Mo)

Objet BIM

-  420097.dwg | DWG (0.18Mo)