


PLAQUE DE PLÂTRE BA13 KNAUF HYDROFUGÉE KH 2,5X1,2M

KNAUF

Code produit : 1831587
Réf. KNAUF : 50620
Code EAN : 3551660000161



DESCRIPTIF DU PRODUIT

La plaque de plâtre Knauf KH BA13 Hydro permet de réaliser des cloisons de séparation, de distribution ou de doublage de mur dans les locaux humides commerciaux, industriels, d'habitation ou ERP.

Elle possède une âme et deux parements hydrofugés de niveau H1, et convient en neuf comme en rénovation.

- Absorption superficielle supérieure ou égale à 160 g/m² après 2 heures
- Réaction au feu : A2-s1,d0

CARACTÉRISTIQUE TECHNIQUES

Longueur	2.5 m
Largeur	1.2 m
Hauteur	12.5 mm
Epaisseur	12.5
Volume	39 dm3
Poids	28.2 kg/Panneau plaque
Matière	Plâtre
Teinte	Vert
Gamme	Montants 90
Domaine d'application	Locaux commerciaux Petit collectif Tertiaire Etablissement Recevant du Public (ERP) Maison individuelle Collectif
Pièce /ouvrage de destination	Pièce humide Intérieur
Zone d'utilisation	Mur intérieur
Classe de feu	A2 s1 d0
Classement à l'humidité (H1 ...)	H1
Type de bords	Bords amincis
Type de pose/fixation	à visser
Montage	Sur ossature

Spécificité technique plaque/panneau	Hydro
Type de support	Support neuf Support ancien (rénovation)
Type de travaux	Neuf et Rénovation
Procédé d'utilisation	Par l'intérieur
Dimensions l x H x P	250 x 120 cm
Code douane SH8	68091900
Mentions d'avertissement	Pas de mention d'avertissement
Classement COV	A+
URL FDES ou PEP	https://www.portailbatiment.fr/asset.php?f=57/76/AST3135776.pdf
Livraison	Oui
Enlèvement	Oui

D.O.P. (DÉCLARATION OF PERFORMANCE)

« En application du Règlement des Produits de Construction, la déclaration des performances (DoP) est un document établi par le fabricant, qui y décrit les performances de son produit ainsi que son usage prévu. Pour tout complément : <http://www.rpcnet.fr> ».

DOP DOC N° document chez fabricant: dop-kh-ba13_28078

DOP DOC ref de la norme et date: EN 520:2004+A1:2009

Elle est disponible sur le site <https://www.e-sfic.fr/> ou en suivant le code QR ci-contre avec votre téléphone portable



FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ (FDS)

La Fiche de Données de Sécurité (FDS) est le document de référence établi par le fabricant de la substance ou du mélange pour la communication et la prévention des risques chimiques (dangers pour la santé et l'environnement, moyens de protection et mesures à prendre en cas d'urgence).

FDS N° document chez fabricant: dop-kh-ba13_28078

FDS ref de la norme et date: EN 520:2004+A1:2009

Elle est disponible sur le site <https://www.e-sfic.fr/> ou en suivant le code QR ci-contre avec votre téléphone portable



AVANTAGES PRODUIT

- Fixation par vissage sur ossature
- Se conformer au DTU 25.41
- En cas de finition par carrelage (sol et mur), associer à la sous-couche de protection à l'eau sous carrelage Knauf Etanche et à la bande de renfort Knauf Bande

CONSEILS D'UTILISATION

Cette plaque est associée dans le cas de finition par carrelage (sol et mur) à la sous-couche de protection à l'eau sous carrelage KNAUF ETANCHE associée à la bande de renfort KNAUF Bande. Elle est ensuite revêtue de carreaux céramiques collés.

Traitement des joints avec bande et enduit

Fixation par vissage sur ossature

Se conformer au DTU 25.4